



ImoCon

**UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE PENTRU
CONSTRUCTORII DE REȚELE EDILITARE**

UTILAJE DE SĂPAT ȘANȚURI LIBA





UTILAJELE DE SĂPAT ȘANȚURI



ATAȘAMENTE PENTRU TRACTOR



ATAȘAMENTE PENTRU EXCAVATOR



AUTOPROPULSATE



UTILAJ PENTRU SĂPAT ȘANȚURI LIBA GM 4 PE ROȚI



Utilajul Liba GM 4 cu tracțiune integrală pe roți este un utilaj puternic și versatil, care poate fi folosit cu succes pentru săparea și mărunțirea șanțurilor în diverse aplicații, inclusiv în pozarea de rețele de utilități sau drenarea terenurilor agricole.



Liba GM 4 cu roți este echipat cu o valvă hidrolică și este ideal pentru instalarea de țevi de apă și canalizare, instalații electrice sau cabluri de fibră optică. Pozarea cablurilor se poate realiza rapid, economic și ecologic, inclusiv în soluri dure. Săpătoarele cu tracțiune integrală Liba GM 4 cu roți ating ușor adâncimi de săpare de la 300 la 1500 de milimetri. Platforma operatorului poate fi deplasată ușor, oferind o vizibilitate directă asupra lanțului de săpare și a șanțului.

Puteți alege între versiunile: cu lanț cu dinți vidia, lanț cu cupe sau cu lanț mixt, în funcție de condițiile de sol. Lățimea de tăiere/frezare a acestui utilaj variază de la 70 la 450 de milimetri.



Echipamente standard: banda transportoare hidrolică standard cu ridicare la 15 grade, curățitor de margine pentru șanț, tracțiune integrală (continuu).

Săpătorul Liba GM 4 cu roți are o serie de variante de echipare disponibile, care îi permit să fie personalizat în funcție de nevoile specifice ale utilizatorului.



GM 4 pe roți

Variante de echipare

- Motor: Diesel Doosan, răcit cu apă, 60 KW, 79 CP
- Tip de tracțiune: motor cu pistoane radiale, cu 4 roți, reglabil continuu, 2 roți cu frână, blocaj de diferențial
- Sistem hidrolic: tablou de comandă al pompei tandem (comandă electrică a tuturor funcțiilor), hidrolică suplimentară prin pompa cu roți dințate
- Melc de reumplere șanț
- Sistem laser manual sau automat
- Arbore de pozare a țevii, suport pentru conducte și pâlnie/buncăr de umplere
- Bandă transportoare de încărcare 3000 și 4000 mm, hidrolică pentru încărcare directă în camion
- Lanțuri cu dinți de tip vidia
- Lanțuri mixte: (dinți și cupe)
- Lanțuri cu cupe

UTILAJ PENTRU SĂPAT ȘANȚURI LIBA GM 4 PE ȘENILE



Acest săpător modern conceput special pentru pozarea de conducte de canalizare este utilajul de încredere atunci când vine vorba de săpatul de tranșee sau canale. Versiunea șenilată oferă și mai multă siguranță și confort pentru o conducere sigură și distribuție optimă a sarcinii. Un motor diesel cu 4 cilindri, economic dar foarte plin de viață asigură propulsia și puterea suficientă pe lanțul de săpare.



Materialul excavat este evacuat în partea dorită. Poate fi utilizată o bandă transportoare pentru a arunca pământul excavat direct într-un vehicul însoțitor de tip remorcă. Buncărul opțional de pe șenilatul Liba GM 4 economisește timp. Într-o singură etapă, șanțul este săpat și umplut imediat la loc cu pietriș.

În același timp, țeava de scurgere poate fi pozată prin derulare de pe un arbore cu ghidaj. Acest lucru asigură poziționarea optimă a țevii în canal și se efectuează trei operații deodată. Curățitoarea unică de sol cu talpă și lama cu cupe fac parte din dotarea complexă a utilajului. Utilajul de săpat șanțuri Liba GM 4 pe șenile este proiectat pentru săparea șanțurilor cu o lățime între 70 și 450 mm și o adâncime între 300 și 1500 mm.



GM 4 Șenilat

Variante de echipare

- Motor: Diesel Doosan, răcit cu apă, 60 KW, 79 CP
- Sistem electric: 12V
- Sistem hidraulic: tablou de comandă al pompei tandem (comandă electrică a tuturor funcțiilor), hidraulica suplimentară prin pompa cu roți dințate
- Echipamente standard: banda transportoare hidraulică standard cu ridicare la 15 grade, curățitoare de margine pentru șanț, tracțiune integrală (fără trepte)
- Adâncimea razei de săpare: -600, 850, 1250, 1500 sau opțional 3000 mm
- Lățimile lanțului: -70, 150, 200, 250, 300, 350, 400 și 450 mm
- Lanțuri cu dinți de vidia
- Lanțuri mixte: dinți și lanț cu cupe
- Opțional poate fi dotat cu cabină

UTILAJ PENTRU SĂPAT ȘANȚURI LIBA LIBA GM 6 ASR



Utilajul Liba GM 6 pentru săpat șanțuri în teren dur (pietros) asigură mărunțirea uniformă a materialului săpat. Mulțumită săpătorului Liba GM 6 ASR nu mai este necesar procedeul de mărunțire ulterioară a pământului și tratamentul ulterior al suprafeței.

Îl caracterizează fiabilitatea, tehnologiile protejate și o procedură complexă de săpare și mărunțire. Cu săpătorul Liba GM 6 ASR lucrați în cel mai bun unghi pentru o uzură minimă.



Acest săpător este proiectat pentru mărunțirea rocilor cu diferite niveluri de rezistență. Din acest motiv, săpătorul a fost dotat cu un lanț cu dinți de vidia puternici pentru a săpa în teren de tip pietros cât mai eficient și la o adâncime unică pentru acest tip de utilaje.

Cu acest tip de utilaj, pozarea cablurilor se poate realiza rapid, economic și ecologic, inclusiv în soluri dure.

Sistemul de control cu laser garantează montarea cablurilor în locul dorit. Pământul excavat se poate depozita pe o parte a șanțului sau direct într-o remorcă.

Săpătorul de șanțuri Liba GM 6 oferă astfel un proces nou și eficient pentru sarcinile solicitante de excavare, de pregătire a suprafeței și de proiectare.



Săpătorul Liba GM 6 ASR este echipat cu role de ghidare care permit pozarea directă a țevelor și cablurilor.

Solul nu e perturbat decât în tranșee iar procesul de excavare se realizează mai rapid decât în cazul



GM 6 ASR

Variante de echipare

- Proiectat pentru săparea șanțurilor cu o lățime între 120 și 600 mm
- Adâncime de săpare între 300 și 1700 mm
- Motor: Perkins, turbo diesel 6 cilindri, răcit cu apă, 228 CP
- Tip de tracțiune: șenilat hidraulic
- Sistem hidraulic: pompă de reglare tandem Sauer, tablou de comandă, valve proporționale
- Echipamente standard: banda transportoare hidraulică standard cu ridicare la 15 grade, curățitoare de margine pentru șanț, reglarea vitezei continuu (fără trepte)
- Lanțuri cu dinți de tip vidia
- lanțuri mixte: dinți și cupe
- lanțuri cu cupe
- melc de reumplere șanț
- bandă de încărcare
- tambur pentru rulare/de-rulare țevi
- lama de reumplere de tip buldozer
- sistem laser manual sau automat
- suport tambur cablu

ATAȘAMENTUL PENTRU SĂPAT ȘANȚURI LIBA GM 1-AS



Utilajul Liba GM 1 AS are o manevrabilitate ușoară și o transmisie prin ax cardanic. Practic, atașamentul Liba GM 1 AS trebuie montat doar pe un tractor și lucrările pot începe. Dacă tractorul este echipat cu o prindere în trei puncte în spate, atașamentul de săpat poate fi montat în câțiva pași simpli. Un avantaj major este greutatea redusă a utilajului. Chiar și tractoarele mici pot lucra cu atașamentul și pot săpa șanțuri.



Atașamentul dispune de doi melci care ajută ca materialul excavat să fie depus pe stânga și pe dreapta tranșeei și să nu alunece din nou în șanț. Utilajul atinge viteza mare la locul execuției lucrării prin intermediul unei transmisii prin ax cardanic de la priza de putere. Aceasta are standard 540 rpm, dar sunt disponibile și modele cu 1.000 rpm. În principiu, atașamentul Liba GM 1 AS are o greutate netă de 600 kg, dar această greutate poate varia în funcție de echipamentul

Versatilitatea sa în utilizare este de remarcă în special. Brațele de săpare pot avea 600, 850 sau 1.200 de milimetri. De asemenea, este posibilă acționarea atașamentului cu lame de tăiere diferite, între 70-300 de milimetri.



Utilajul poate fi adaptat personalizat la diferite zone de lucru și, prin urmare, este potrivit pentru o gamă largă de sarcini și proiecte. Această mare flexibilitate și individualitate a atașamentului Liba GM 1 AS este demonstrată și de diferitele variante de echipament disponibile pentru operatori. Poate fi utilizat un curățitor cu talpă ce se adaptează la adâncimea de săpare atât mecanic cât și automat. Este disponibil un sistem laser manual sau automat și, la cerere, atașamentul poate fi echipat cu un dispozitiv cu role pentru pozarea țevelor și un suport pentru țevi. Condiții preliminare pentru atașament: tractor / autocamion/Unimog cu avans hidrostatic sau cu viteză variabilă de la 0 la 300 m/oră.

GM 1-AS

Variante de echipare

- Banda transportoare standard hidraulică
- Adâncimea de săpare 600, 850 și 1200 mm
- Lățimile lanțului: - 70, 120, 150, 200, 250 și 300 mm
- Lanțuri cu dinți de vidia
- Lanțuri cu cupe
- Curățitor cu talpă care se adaptează mecanic / automat la adâncimea de săpare respectivă
- 2 melci (materialul excavat este depus lateral)
- Sistem laser manual sau automat
- Arbore de fixare a țevei și suport de țeavă



ATAȘAMENTUL LIBA GM 1-AF



Atașamentul Liba GM 1 AF este ușor de manevrat. Este montat pe partea din spate a unui tractor folosind un sistem de prindere în trei puncte și funcționează în mod fiabil. Șanțurile rezultate sunt foarte uniforme și facilitează așezarea cablurilor și conductelor. În acest scop, atașamentul funcționează cu o bandă transportoare hidraulică standard și există posibilitatea de a alege brațe de săpare de 600, 850 și 1200 de milimetri.



Pentru ca Liba GM 1 AF să funcționeze în mod fiabil, este important să fie dotat cu echipamentul corespunzător. Utilizarea diferitelor brațe de săpare se dovedește a fi utilă, deoarece se poate realiza o adâncime diferită de săpare.

Se recomandă, de asemenea, utilizarea unui curățitor cu talpă. Acesta poate fi reglat mecanic sau automat la adâncimea de săpare

Există multe alte variante de dotări din care puteți alege. Acest utilaj poate funcționa cu un sistem laser manual sau automat, poate fi dotat cu un dispozitiv cu role pentru pozarea țevelor și un suport pentru țevi. Toate aceste accesorii vă ajută să lucrați cu atașamentul cât mai simplu și mai potrivit pentru utilizarea zilnică.

Liba GM 1 AF are acționare mecanică cu ajutorul unui ax cardanic de transmisie de la priza de putere. Aici sunt disponibile 540 rpm, dar sunt disponibile și 1.000



Liba GM 1 AF funcționează cu o bandă transportoare hidraulică. Acest lucru face ca materialul excavat să fie depus la dreapta sau la stânga șanțului. Drept urmare, materialul excavat se află în siguranță și cablurile sau țevile pot fi pozate fără probleme. Datorită acestei metode, este ușor să reumpleți șanțurile și să asigurați

GM 1-AF

Variante de echipare

- Echipament standard: bandă transportoare hidraulică standard
- Adâncimea de săpare 600, 850 și 1200 mm
- Lățimile lanțului: - 70, 120, 150, 200, 250 și 300 mm
- Lanțuri cu dinți de vidia
- Lanțuri cu cupe
- Curățitor cu talpă care se adaptează mecanic / automat la adâncimea de săpare respectivă
- Bandă transportoare de încărcare de 3000 mm pentru încărcare directă
- Sistem laser manual sau automat
- Arbore de fixare a țevii și suport de țeavă



ATAȘAMENTUL LIBA GM 140 AF



Atașamentul pentru săpat șanțuri Liba GM 140 AF este special pentru a fi montat la tractoare cu fixare în trei puncte în partea din spate, fiind ideal pentru pozarea curată și precisă a țevelor și conductelor de canalizare. Pozarea conductelor de canalizare joacă un rol decisiv în agricultură, dar și în construcții.



În funcție de obiectiv, pentru lucrări sunt folosiți diferiți arbori de săpare, iar o selecție de lanțuri cu o lățime de 70-400 de milimetri este de asemenea disponibilă pentru pozarea conductelor/țevilor de canalizare. Utilajul are ca echipament standard o bandă transportoare hidraulică care permite mutarea pe stânga sau dreapta șanțurilor.

Poate fi echipat cu curățitor de șanț cu talpă care se reglează automat sau mecanic la adâncimea șanțului. Unele utilaje sunt echipate cu un sistem laser manual sau automat, în timp ce altele au un ax de pozare a conductelor/țevilor și un suport pentru acestea.

De asemenea, puteți să optați pentru un model cu curățitor de margine.

Acționare: mecanică cu ax cardanic (1000 rpm)

- greutate: 1.800 kg
- lungime: 3.700 mm
- lățime: 1.900 mm
- înălțime: 1.800 mm

(Greutatea și dimensiunile depind de dotările utilajului)



GM 140 AF

Variante de echipare

- Echipament standard: bandă transportoare standard
- Adâncimea de săpare: - 600, 850, 1250 și 1500 mm (reglabil lateral)
- Lățimile lanțului: - 70, 150, 200, 250, 300, 350, 400 și 450 mm (75 mm fiecare)
- Lanțuri cu dinți de vidia
- Lanțuri cu cupe
- Lanțuri mixte (dinți și cupe)
- Curățitor cu talpă care se adaptează mecanic / automat la adâncimea de săpare respectivă
- Curățitor de margine
- Bandă transportoare de încărcare de 3000 mm pentru încărcare directă
- Sistem laser manual sau automat
- Arbore de fixare a țevii și suport de țevă

ATAȘAMENTUL LIBA GM 160 AS SAU AF



Atașamentul de săpat șanțului Liba GM 160 AF este un utilaj special pentru montarea și pe autocamion/Unimog. Acesta a fost proiectat pentru tractoare cu prindere în trei puncte și poate fi atașat cu ușurință pe partea din spate a tractorului. Cu o greutate de 2.300 kg, acest atașament este relativ ușor și, prin urmare, poate fi utilizat cu o varietate mare de tractoare. Mai ales atunci când pozați țevi de canalizare, un astfel de utilaj se dovedește a fi foarte util și ușurează munca operatorilor.



Astfel de utilaje sunt utilizate atât pentru bransările proprietăților private cât și pe șantiere. Atașamentul de săpat șanțului Liba GM 160 AF și-a dovedit deja utilitatea în diferite proiecte de construcții și a convins prin rezistența și fiabilitatea sa.

Atașamentul de săpat șanțuri obține o precizie ridicată, printre altele, datorită lanțurilor cu dinți de vidia și lanțurilor mixte pe care le folosește. Lățimile lanțului variază între 150-450 milimetri, acestea realizând o productivitate excelentă cu o stabilitate ridicată. Brațul de săpare este de 1.250 sau 1.600 de milimetri. Curățitorul cu talpă, care poate fi reglat mecanic sau automat la o anumită adâncime de săpare este o altă dotare extrem de utilă. Dacă este necesar, pentru o încărcare directă poate fi utilizată bandă transportoare de 3.000 de milimetri. În funcție de cerințe, este disponibil un braț de săpare de 1.250 milimetri sau 1.600



GM 160 AS/AF

Variante de echipare

- Echipament standard: bandă transportoare standard
- Adâncimea de mărunțire- 1250 and 1600 mm (reglabil lateral)
- Lățimile lanțului: - 150, 200, 250, 300, 350 400 și 450 mm (100 mm fiecare)
- Lanțuri cu dinți de vidia
- Lanțuri mixte (dinți și cupe)
- Curățitor cu talpă care se adaptează mecanic / automat la adâncimea de săpare respectivă
- Bandă transportoare de încărcare de 3000 mm pentru încărcare directă
- Sistem laser manual sau automat
- Arbore de fixare a țevii și suport de țevă

ATAȘAMENTUL LIBA GM 140 AFH 500 PENTRU EXCAVATOR



Flexibilitatea este deosebit de importantă pentru lucrările de săpare deoarece condițiile de muncă pe șantier nu sunt întotdeauna perfecte. Atașamentul Liba GM 140 AFH-500 montat pe excavator face exact asta. Oferă cea mai mare libertate de mișcare posibilă în timpul funcționării și poate fi adaptat la diverse condiții de sol (inclusiv în soluri mai dure) și de lucru.



În funcție de proiectul și sarcina respectivă, Liba GM 140 AFH-500 utilizează diferite lanțuri. Sunt disponibile lanțuri cu dinți de vidia, dar sunt disponibile și lanțuri mixte cu dinți de vidia și lanțuri cu cupe. Un sistem laser manual sau automat, un arbore de pozare a conductelor și diferite suporturi pentru tambururile de cablu sunt de asemenea foarte practice atunci când lucrați cu Liba GM 140 AFH-500. Mulți utilizatori optează, de asemenea, pentru un curățitor cu talpă care poate fi adaptat individual la adâncimea respectivă

Atașamentul de săpat Liba GM 140 AFH-500 montat pe excavator funcționează cu acționare hidraulică. Acesta este extrem de puternic, astfel încât chiar și lucrări complexe pot fi făcute rapid și ușor. Cu o contragreutate de doar 1.800 kg, atașamentul este ușor și, prin urmare, poate fi folosit pe diverse excavatoare. Cu toate acestea, indicate pentru utilizare sunt excavatoarele de la 15 tone în sus, cu 120-140 l / min și 250-300 bar. Aceste cifre sunt valorile standard ale Liba GM 140 AFH-500 montat pe excavator, care variază ușor în funcție de accesoriile și extensiile utilizate în Banda transportoare este de asemenea bine realizată și poate fi montată pe ambele părți ale atașamentului, oferind astfel cea mai mare libertate de utilizare posibilă. O astfel de bandă transportoare depune materialul excavat în timpul săpării astfel încât să nu cadă pe marginea șanțului. În același timp, totuși, este atât de aproape de șanț încât acesta poate fi reîncărcat cu ușurință după ce conductele sau cablurile au fost pozate. În mod alternativ, o bandă transportoare de 3.000 mm poate fi utilizat pentru a încărca și transporta materialul excavat în mod direct în camion sau remorcă.

GM 140 AFH 500

Variante de echipare

- Condiții preliminare pentru atașament: excavator hidraulic de la 15 tone, ulei 120 - 140 l / min, 250-300 bar
- Echipament standard: banda transportoare standard
- Adâncimea de mărunțire: - 600, 850, 1200 și 1500 mm (poate fi schimbat pe lateral)
- Lățimile lanțului: - 70, 150, 200, 250, 300, 350, 400 și 450 mm (buc de 75 mm)
- Lanțuri cu dinți vidia sau cu cupe
- Lanțuri mixte (dinți și cupe)
- Curățitor cu talpă care se adaptează mecanic / automat la adâncimea de săpare respectivă
- Curea transportoare de 3000 mm pentru încărcare directă
- Sistem laser manual sau automat
- Arborele de fixare a țevii și diverse suporturi pen-

ATAȘAMENTUL LIBA GM 140 AFH 600 PENTRU EXCAVATOR



Utilajul de săpat șanțuri cu braț Liba GM 140 AFH-600 poate fi utilizat și la construcția sistemelor de canalizare. Construcția modernă a sistemelor de canalizare se bazează pe echipamente de înaltă calitate pentru a putea săpa șanțuri curate și stabile în scopul instalării de conducte. Acest lucru este la fel de important pentru proiectele de construcții private, cum ar fi o casă proprie, pentru lucrări de amenajare urbană sau pentru șantiere mari.



Acest trencher cu braț poate fi utilizat împreună cu un excavator sau un tractor. Asamblarea se poate face în câțiva pași simpli. Acest lucru face ca atașamentul să fie foarte potrivit chiar și pentru porțiuni scurte de săpat. Un avantaj important al acestui atașament pentru instalarea sistemelor de canalizare este faptul că este echipat cu un suport rotativ în varianta standard. Acest lucru face posibil ca atașamentul să poată săpa în lateralul drumului, paralel cu acesta în timp ce excavatorul se deplasează pe drum.

Pământul excavat trebuie transportat suficient de departe pentru a împiedica alunecarea în șanț. Acest atașament funcționează cu o bandă transportoare specială care poate fi montată pe ambele părți ale utilajului, astfel este posibilă transportarea pământului pe ambele părți. Companiile care construiesc sisteme de canalizare necesită tranșee de diferite adâncimi. Utilajul Liba GM 140 AFH-600 are avantajul să fie adaptat în mod flexibil. Printre altele, oferă posibilitatea de a realiza o adâncime de săpare de 0-1.500 milimetri și o lățime de 70-600 milimetri folosind diverse lanțuri de săpare și un sistem cu două brațe de săpare cu două lanțuri.



GM 140 AFH 600

Variante de echipare

- Condiții preliminare: excavator hidraulic de la 15 tone, ulei 140 - 160 l / min, 300-350 bar
- Echipament standard:
- Banda transportoare standard
- Adâncimea de săpare: 600, 850, 1200 -1500 mm
- Lățimile lanțului: 1 cilindru - 120, 150, 200, 250, 300, 350 și 400 mm
- Lățimile lanțului: 2 cilindri - 500 și 600 mm (lățime = ambii cilindri (75 mm))
- Lanțuri cu dinți de vidia
- Lanțuri mixte (dinți și cupe)
- Curățitor cu talpă care se adaptează mecanic / automat la adâncimea de săpare respectivă
- Cureaua transportoare de 3000 mm pentru încărcare directă
- Sistem laser manual sau automat
- Arborele de fixare a țevii și diverse suporturi pentru tambururi de cablu

ATAȘAMENTUL LIBA GM 140 H PENTRU EXCAVATOR



Un avantaj imens al acestui atașament este că poate fi combinat cu un excavator hidraulic. Aceasta îi conferă o rază de acțiune foarte mare. Datorită mobilității și puterii excavatorului, multe tranșee adânci pot fi săpate într-un timp foarte scurt cu un astfel de atașament. Poate funcționa paralel cu direcția de deplasare, un avantaj clar față de variantele clasice remorcate de un tractor. Cu Liba GM 140 H este posibil să săpați șanțuri adecvate pentru pozarea rapidă a țevelor dar și pentru fibra optică. Atașamentul depune materialul excavat cu ajutorul a doi melci pe ambele părți ale șanțului. Acest lucru împiedică pământul să alunece în șanț, fiind ușor să reumpleți șanțul. Datorită acestui mod eficient de lucru, atașamentul Liba GM 140 H este foarte popular în rândul constructorilor de rețele edilitare. Reduce cantitatea de muncă la minimum și, prin urmare, este



Liba GM 140 H este disponibil cu diferite tipuri de dotări. De exemplu, este posibil să se utilizeze diferite brațe de tăiere, fiecare având propriile dimensiuni. Sunt disponibile versiuni mici cu 600 sau 850 milimetri, la fel și versiunile mai mari cu 1.200 sau 1.500 milimetri. De asemenea, sunt disponibile modele cu lățimi de lanț diferite între 125-500 de milimetri pe primul braț și 500 sau 600 milimetri pe al doilea braț.



Liba GM 140 H poate fi dotat cu: curățitor cu talpă (Acesta poate să se adapteze la adâncimea respectivă de săpare atât mecanic cât și automat), un sistem laser (pentru controlul adâncimii) și diverse suporturi de tamburi pentru cablu. Șanțurile create de acesta sunt înguste și precise. Condiții: excavator hidraulic de două circuite hidraulice 15 la 250 l/min și 160 - 250 l/min, 250-350 bar.

GM 140 H

Variante de echipare

- Echipament standard: ax melcat și rotire hidraulică
- Adâncime șanț- 600, 850, 1200 și 1500 mm (deplasabil lateral)
- Lățimea lanțului (1 braț): - 125, 150, 200, 250, 300, 350 și 400 mm
- Lățimea lanțului (braț dublu): - 500 et 600 mm
- Lanțuri cu dinți vidia sau cu cupe
- Lanțuri mixte (dinți și cupe)
- Curățitor cu talpă care se adaptează mecanic / automat la adâncimea de săpare respectivă
- Melc reumplere șanț
- Sistem laser manual sau automat
- Dispozitiv cu role pentru pozare a țevii și diverși suporturi de derulare cablu

ACCESORII



ACCESORII OPȚIONALE

- Lanțuri cu dinți de vidă
- Lanțuri mixte (dinți și cupe)
- Curățitor cu talpă care se adaptează mecanic / automat la adâncimea de săpare respectivă
- Banda transportoare (materialul excavat este depus lateral cu ajutorul benzii)
- Sistem laser manual sau automat
- Dispozitiv cu role de pozare a țevii și diverși suporturi de derulare cablu
- Remorcă
- Melc pentru reumplere șanț





ImoCon asigură service în garanție și post-garanție la nivel național pentru toate utilajele furnizate.



Piese de schimb și
accesorii de la furnizori



Service și postservice
la nivel național



Instruire și consultanță
gratuită



0256289357
0744669834



office@imocon.ro
cereoferta@imocon.ro



www.imocon.ro
www.terra-ro.ro



Calea Torontalului Km. 6,
Timișoara, 300633
(Parcul Industrial și
Tehnologic)

