

Tennant T5

Este o nouă noutate Tennant care a fost concepută în jurul tehnologiei Fast. Datorită acestei tehnologii unice, folosește doar o linguriță de apă la 1 m². Este echipat cu rezervoare ușor de curățat, pornire printr-o singură apăsare a unui buton, manevrabilitate excelentă, baterii cu capacitate foarte mare. Poate fi dusă și cu perie cilindrică, astfel fiind ideală pentru aplicații industriale.



Trăsături

- Viteza mare a perii, apăsare și aspirare puternică
- FaST (Foam Scrubbing Technology)
- Control printr-un singur buton
- Rezervoare ușor de curățat
- Sistem cu perii cilindrice
- Rezervor pentru deșeurile
- Baterii de mare capacitate
- Încărcător încorporat

Avantaje

- Performanțe excelente
- Productivitate cu 30% mai mare, costuri scăzute cu 30%, 95% economie la apă și detergent
- Ușor de folosit, traininguri mai puține
- Igiena mediului de lucru
- Adună deșeurile fizice, eliminând necesitatea de preaspirare
- Adună deșeurile într-un rezervor ușor de golit
- Până la 5 ore de utilizare
- Posibilitatea de a încărca oriunde, fără alt dispozitiv

Utilizare

- Centre comerciale
- Domeniul sănătății
- Transport
- Domeniul educațional
- Centre logistice și unități industriale
- Firme de curățenie



Sistem de control



Rezervor deșeurilor



Rezervor ușor de curățat



Mașină în acțiune



		Disc	Cilindri
Dimensiuni			
Suprafața de curățare cu discuri	cm	60-70-80	65-80
Lățime cauciuc de aspirare	cm	91-105-119	105-119
Dimensiuni (lxwxh)	cm	135x65/75/85x112	135x73/88x112
Greutate neta	kg	143-152-158	162-166
Sistem de curățare			
Productivitate teoretică (max)	m ² /h	2700-3150-3600	2925-3600
Productivitate practică (max)	m ² /h	1375-1625-1875	1500-1875
Număr perii, paduri	cant	2	2
Diametru perii, paduri	cm	30-35-40	-
Lungimea periei cilindrice x diametru	cm	-	66/81x15
Traucțiune pe perii	da/nu	nu	nu
Traucțiune cu motor	da/nu	da	da
Presiunea Perii/pad	kg	18-36-54	18-36-54
Sistem de recuperare			
Transport aer	L/s	33	33
Transport apa	kPa	15.5	15.5
Capacitatea rezervoe apa curată	L	85	85
Capacitate rezervor rezidual	L	102	102
Alimentare			
Sursa de alimentare		baterii 24V	baterii 24V
Consum	W	1200	1200
Clasa de protecție	I/II/III	III	III
Nivel de zgomot (DIN45635)	dB(A)	67	68
Operare			
ES	da/nu	nu	nu
FaST	da/nu	da	da
Cilindric/Disc		disc	ylindrical
Traucțiune			
Viteza de deplasare	km/h	4.5	4.5
Viteza de lucru	km/h	2.5	2.5
Capacitate de urcare	%	8	8
Aria de întoarcere	cm	135-150-163	157-164

Configurare

- 60cm discuri Standard sau FaST
 - 70cm discuri Standard sau FaST
 - 80cm discuri FaST
 - 65cm cilindric Standard sau FaST
 - 80cm cilindric FaST
- Configurația Fast include și prima cutie de FaST

Accesorii


- Perii (disc sau cilindric) • Baterii • Încărcător • Detergenți • Paduri • Suporturi de pad

Opțiuni

- Furtun aspirare • Încărcator încorporat

Termeni de garanție

24 de luni (sau max 2000 ore de funcționare) pe piese și 12 luni (sau max 1000 ore de utilizare) pe întreținere, indiferent care intervine mai rapid, exclus piese consumabile.



000000-06/06

TENNANT NV
 Industrielaan 6, 5405 AB Uden
 P.O. Box 6, 5400 AA Uden
 THE NETHERLANDS
 Tel: 00800-2255 8366
 Fax: 00800-3298 3662
 E-mail: europe@tennantco.com
 www.tennant-europe.com



Creating a cleaner, safer world™