

Perii Tuchel pentru Tractoare

ECO 230 HD

Măturători Eco concepute pentru utilizarea activă în ferme, silozuri și curți. Sistemul hidraulic al transmisiei tractorului asigură funcționarea și operarea în condiții de siguranță a periei, cu o întreținere redusă. Perie potrivită pentru tractoare de la aproximativ 50 de cai putere în sus cu atașarea rapidă pe tiranți acestuia atât în spate cât și în fața tractorului. Aceste măturătoare pot fi utilizate cu sau fără colector de resturi și moloz.

- conceput pentru utilizare cu tractoare
- lățime perie - 2.3 m
- diametru perie Ø 520mm
- unitate hidraulică cu hidromotor
- înălțime reglabilă cu roți de susținere
- colector de resturi cu muchii uzura de cauciuc și Vulkollan

Opțiuni:

- descarcare hidraulică a colectorului de resturilor
- colector de resturi detașabil pentru a permite maturat la stânga sau la dreapta

a) bară de protecție laterală pentru a proteja unitatea hidraulică împotriva deteriorării accidentale

b) colector de resturi și moloz detașabil

Latimi disponibile 1.5 / 1.8 / 2.0 / 2.3 m



TUCHEL

PLUS 230 HD

Măturătoare de înaltă calitate potrivite pentru utilizarea pe scară largă concepute pentru fermele mari, depozite și drumuri. Adaptor în trei puncte cu sistem de flotabilitate și prindere ce permite atașarea rapidă pe tiranți tractorului. Dacă maturarea la stânga sau la dreapta este necesară, colectorul de resturi poate fi pur și simplu foarte repede și ușor detașat.

- construcție perie de oțel – oțel de înaltă calitate.
- lățime perie 2,3 m.
- diametru perie Ø 560mm
- colector de resturi cu muchii uzura de cauciuc și Vulkollan
- unitate hidraulică cu hidromotor
- reglare perie pe înălțime cu manere tip parghie
- montaj în față și spatele tractorului.

Opțiuni:

- bazin de apă cu pompa pentru suprimarea prafului
- sistem de prindere și fixare cu adaptor cu funcție de flotare și plutire
- perii mixte
- sistem hidraulic de golire a colectorului de impurități

a) ușor detașabil de colectare a resturilor buncăr

b) ajustarea ușoară a înălțimii periei cu manere tip parghie.

c) colector de resturi cu sistem hidraulic de golire

Latimi disponibile de la 1,2 până la 2,9 m

