

# PRODUSE PROFESIONALE PENTRU CONSTRUCTII



**Materiale pentru  
Etansarea rosturilor**



**Materiale pentru  
Reabilitare acoperis**



**Materiale pentru  
Hidroizolatie**



**Materiale pentru  
Constructii Speciale**



**Materiale pentru  
Constructii Rutiere**



O societate bogata in traditii, BORNIT-Werk Aschenborn GmbH a continuat in mod infailibil pe drumul ei de dezvoltare a afacerii. Azi, societatea cu sediul in Zwickau este prezenta cu un program complet de vanzari de produse chimice pentru constructii pentru protejarea si repararea de fundatii, fatade si acoperisuri, cat si un program complet de produse pentru constructii rutiere. Societatea a fost urmasa lui Zwickauer Dachpappen- und Asphaltfabrik (fondata in 1868 de catre Alwin Aschenborn), si s-a dezvoltat acum in a cincea generatie a familiei intr-o societate industriala de marime mijlocie.

Dupa preluarea de catre Stat si redenumirea in VEB Bitumen-Chemie Zwickau, BORNIT® 1990 a fost una din primele afaceri ce au fost reprivatizate.

Multumita investitiilor extinse in noile sisteme de Productie si logistica, BORNIT® a devenit un producator al celor mai recente produse chimice pentru constructii. Programul extensiv de calitate este in mare masura rezultatul propriei noastre activitati de cercetare si dezvoltare.

O retea larga de vanzari in Europa formeaza baza consultantei competente pentru aplicatii si al unui serviciu fiabil.

Unul din cele mai importante obiective ale lui BORNIT® este de a fi un partener de incredere pentru clientii sai nationali si internationali. Cea mai convenienta locatie geografica, in mijlocul Europei, asigura timpi scurți de livrare, apropierea de clienti si consultanta tehnica competenta la fata locului.



## BORNIT® - Calitate Germana



BORNIT®-Marca puternica pentru constructii

Din anul 1868 marca BORNIT® a însemnat Productia si vanzarea de produse chimice pentru constructii de o ridicata calitate facute pentru a proteja cladirile. Aceasta este o traditie care ne obliga sa dezvoltam piata cu noi idei bazate pe propria noastra cercetare si dezvoltare.. Produsele BORNIT® sunt usor de aplicat in conformitate cu standardele ecologice si protejarea moderna a mediului.

Programul BORNIT® pentru profesionisti cuprinde solutii de sistem pentru protejarea si repararea fundatiilor, fatadelor si acoperisurilor, cat si pentru constructii noi si intretinerea de suprafete rutiere.

O noua linie oferita de BORNIT® cuprinde unelte care permit o mai eficienta aplicare a produselor

**BORNIT** tools

BORNIT®, Programul de produse chimice pentru constructii pentru profesionisti in constructia de cladiri, constructii civile si constructii de drumuri. Deoarece conditiile de lucru pe santierele de constructii si in zonele in care sunt aplicate produsele variaza in mod considerabil putem da aici numai indrumari de natura generala. Acestea reflecta ultimele informatii disponibile.

Declaratiile despre cantitati necesare sunt estimari si depind de calitatea structurii individuale, substrat, etc. Suprafetele de testare trebuie sa fie pregatite pe santier pentru a determina cantitatile necesare exacte. In cursul imbunatatirii produselor noastre ne rezervam dreptul de a modifica specificatiile.

Toate datele din actualul catalog de vanzari sunt bazate pe cunostintele disponibile in momentul publicarii. Informatiile curente pot fi gasite in fisele individuale de specificatii, in fisele de date de siguranta si reglementarile privind transportul care pot fi comandate gratuit de la BORNIT® sau coborate de pe pagina noastra de web [www.bornit.de](http://www.bornit.de).

Aus den Produktabbildungen entsteht kein Rechtsanspruch bei Lieferung, da wir uns Änderungen der Verpackungsmittel vorbehalten.

Ne rezervam dreptul de a modifica ambalajele astfel incat imaginile cu produsul nu pot fi interpretate ca si baza pentru o reclamatie legala in momentul livrarii. Toate preturile fac obiectul confirmarii si nu includ TVA. Facturile se achita in numerar in termen de 30 zile de la data facturarii sau in termen de 14 zile cu o reducere de 2%. In caz contrar, se vor aplica conditiile noastre generale de vanzare si livrare. Livrarile fara costuri de transport sunt facute la intern de la 2.000 kg sau 1,500 euro pret al marfurilor, descarcarea are loc la santierul de constructii. Aplicam o taxa aditionala de transport pentru cantitati mai mici.

Aplicam o taxa pentru servicii speciale cum ar fi masini cu macara, elevatoare, paleti refolosibili nereturnabili, etc. Pretul minim al marfurilor este 300 euro. Pentru comenzi care se refera la cele mai scazute preturi ale marfuri aplicam o suprataxa de 30 euro. Taxele aditionale sunt facturate pentru ambalaje speciale si alte servicii extra (cum ar fi culori speciale)

Deviatii minore in culoare relative materiilor prime pot aparea de la un lot la altul. De aceea daca ati comandat produse colorate, trebuie sa folositi acelasi numar de lot.



Parteneri puternici de logistica si planificare efectiva a transportului permit livrari in cel mai scurt timp - in toata Europa.



Standardul ridicat al calitatii al produselor BORNIT® este controlat in propriul laborator si optimizat in mod permanent si constant. Sistemul de management al calitatii BORNIT® ofera clientului siguranta produsului si apoi este inspectat ISO-9001.



Prezentarea noutatilor privind produsele are loc la targuri nationale si internationale pentru constructii, conventii cat si la instruirii regulate ale clientilor.



Instalatii de Productie moderne si sisteme de logistica inovative garanteaza perioade scurte de livrare .

# SECVENTA ALFABETICA DE PRODUSE BORNIT®

## A

Accelerator pentru 1K ...	...12
Alu-Tape ...	14/19
Anti Sulphate ...	...15
Asphalt Adhesive C40BF1-S ...	...26
Asphalt-Corner-Tape ...	...26
Asphalt Pore Sealer ...	...23
Asphalt Primer ...	6/25
Asphalt Repair Mortar ...	...24
Asphalt-Fix ...	...24

## B

B-200 ...	...23
Basement Primer ...	...12
Basement Coating System, inside ...	...17
Bitumen 85/25 und 100/25 ...	.9
Bitumen Adhesive ...	.9
Bitumen Cleaner ...	...19
Bitumen Coating ...	...11
Bitumen Mastic ...	.9
Bitumen Primer ...	.8/11/22
Bitumen Primer Spray ...	.8/18/22
Bitumen-Spray ...	11/18
Bitumenemulsion C60B5-REP/C60B1-N ...	..26
Bitumenemulsion C60BP1-S ...	..26
BORNI-Drain ...	..14
BORNI-Drain V ...	..14
BORNI-Drain V+F ...	..14
BORNIthene ...	..13

## C

Cold Joint Sealant ...	...6
Cold Sealing Compound ...	6/25
Coldmix Asphalt (galeata) ...	..24
Coldmix Asphalt (bag) ...	..24
Concrete Primer ...	...6
Corrosion Preventer ...	..19
Crack Flex ...	..23
Crack Sealant ...	..26
Crack Tape ...	..25
Crack Tape CSA ...	..25

## D

Drill Hole Filler <b>GREENLINE</b> ...	..16
Dachbit ...	...8

## F

Flexomat ...	..27
Filling Stick ...	..16

## F

Fixing material for Fixing Strip ...	...14
Fixing Strip <b>GREENLINE</b> ...	...14
Flexbit ...	8/11

Glass Fabric ...	...13
Graffiti Protector 104 ...	...20
Graffiti Protector 105 ...	...20
Graffiti-Remover 100 ...	...20
Grit Adhesive <b>GREENLINE</b> ...	...10
Grundbit ...	8/11

## H

Hand applicator ...	...27
Hot Compound Primer ...	...22
Hot Sealing PS ...	7/22
Hot Sealing Rail ...	...22
Hot Sealing SNV 164 ...	7/22
Hot Sealing TL ...	7/22

## I

IBC-Master (Bitumen Spraying Unit) <b>BORNIT tool</b> ...	..28
IBC-Thermo ...	...28
Injektii 100 ...	...16
Injektii Super ...	...16

## J

Jet Cement ...	...19
Joint Fabric Tape ...	...14
Joint Flex ...	...23
Joint Tape ...	...25
Joint Tape CSA ...	...25

## k

KTW 100 ...	...18
-------------	-------

## M

Multi Mortar ...	17/19
------------------	-------

## N

Noax ...	...16
----------	-------

## P

Poly-Induction ...	...23
Poly-Mortar ...	...24

Index stoc:



A se proteja impotriva inghetului !

A se depozita departe de umezeala!

A se depozita departe de caldura !

## P

Poly-Sealant . . .	<b>BORNIT<sup>tool</sup></b> . . .23
Pounder . . .	24/28
Precolor . . .	.9
Primer Uni . . .	..19
Profi 1K Express . . .	...13

## R

Reactive Asphalt 20 / 40 / 80 . . .	...24
Red Bitumen . . .	...18
Renovation Plaster . . .	<b>BORNIT<sup>tool</sup></b> .15
Repabit . . .	.13
Rissomat . . .	...27
Roofing Adhesive . . .	.9
Roofing Mastic . . .	6/9
Roof Paint 230 . . .	..10
Roof Primer 220 . . .	.10
Roof and weldable sheets . . .	..10
Roof Varnish . . .	..8

## S

Sealing Mortar . . .	..15
Sheet Metal Adhesive . . .	..10
Slurry EL . . .	...15
Slurry SB1 . . .	..17
Slurry SF . . .	...15
Silo Coating . . .	.18
Silo Primer . . .	..18
Solidificator SB3 . . .	<b>BORNIT<sup>tool</sup></b> .17
Sprayfix . . .	..27
Stick Emulsion . . .	<b>BORNIT<sup>tool</sup></b> .15
Streufix . . .	..27

## T

1K (Thick Bitumencoating) . . .	..12
2K (Thick Bitumencoating) . . .	..12
2K Flex (Thick Bitumencoating) . . .	.12
Tool-Cleaner . . .	19/28
Trapezium Tape . . .	7/9
Triangle Tape . . .	7/13

## U

Unibit . . .	<b>GREENLINE</b> .11
--------------	----------------------

## W

Water Stop SB2 . . .	.17
----------------------	-----

# CONTINUT

## Materiale pentru etansare rosturi

Materiale de etansare	
Benzi de etansare	
Materiale de etansare aplicate la rece	
Materiale de etansare aplicate la cald	

6

## Materiale pentru reabilitare acoperisuri

Acoperiri	
Materiale de umplere	
Adezivi	
Acoperire cu membrane bituminoase	

8

## Materiale pentru hidroizolatie

Amorse	
Acoperiri	
Acoperiri groase	
Agenti de impregnare si injectare	

11

## Materiale pentru constructii speciale

Protectie impotriva coroziunii	
Ciment de constructie	
Agenti de curatare	
Sisteme si acoperiri anti-graffiti	

18

## Materiale pentru constructii rutiere

Materiale de etansare aplicate la cald si la rece	
Benzi pentru rosturi	
Emulsii bituminoase	
Materiale pentru reparatii	

21

## Unelte BORNIT

Unelte pentru aplicarea imbunatatita de produse BORNIT®	
---	--

27

## Informatii
























## MATERIALE ETANSARE ROSTURI

Materiale de etansare

Benzi de etansare

Materiale de etansare la rece

Materiale de etansare la cald

Produs	Consum	Ambalaj	nr.		Cod EAN
 <p><b>BORNIT®-Cold Sealing Compound</b></p> <p>Material de etansare rosturi pe baza polisulfida, bicomponent, permanent elastic, poate fi turnat, autonivelant, poate fi lucrat la rece, pentru etansarea rosturilor orizontale in constructii de cladiri, constructii civile si constructii rutiere, pentru dilatare rosturi pana la 25% din latimea rostului, adecvat pentru rosturi in beton si asfalt. Amorsarea este necesara, in functie de conditii, atat cu BORNIT®-Concrete Primer cat si cu BORNIT®-Asphalt Primer. Testat in conformitate cu DIN EN 14188-2. Culoare: negru, gri</p>	in functie de dimensiune rost	negru 2,5 litri	0001290	-	
		4 litri	0001291	-	
		10 litri	0001292	-	
		gri 2,5 litri	0001416	-	
		4 litri	0001438	-	
		10 litri	0001437	-	
4 017228 000312					
 <p><b>BORNIT®-Concrete-Primer</b></p> <p>Amorsa sau accelerator de aderare pentru folosire cu BORNIT®-Cold Sealing Compound in rosturi in beton, bicomponenta, pe baza de rasina epoxidica pentru substraturi minerale, absorbante, cu uscare rapida, timpul de priza aprox. 0,5 la 2 ore, se aplica materialul inainte ca amorsa sa fie complet uscata. Culoare: galbui-transparent</p>	aprox. 0.01 la 0.02 l pe metru linear de rost	1 litru	0001298	-	
		4 017228 000145			
 <p><b>BORNIT®-Asphalt Primer</b></p> <p>Amorsa sau accelerator de aderare pentru folosire cu BORNIT®-Cold Sealing Compound in rosturi in asfalt, bicomponenta, pe baza de rasina epoxidica, pentru substraturi minerale neabosbante, timp de uscare cel putin 6 ore, se aplica materialul inainte ca amorsa sa fie complet uscata. Culoare: galbui-transparent</p>	aprox. 0.02 la 0.04 l pe metru linear de rost	1 litru	0001299	-	
		4 017228 00015 2			
Material auxiliar pentru Materiale de etansare aplicate la rece sau la cald Disponibile la cerere in diferite dimensiuni / proprietati					
 <p><b>BORNIT®-Cold Joint Sealant</b></p> <p>Material de etansare stabila, pe baza polisulfida, bicomponenta, Pentru etansare rosturi verticale sau inclinate in caldiri si inginerie Civila, produs de etansare permanent elastic cu un grad ridicat de Rezistenta mecanica. Amorsare, in functie de aplicare, cu BORNIT®-Concrete Primer sau BORNIT®-Asphalt Primer. Testat in conformitate cu DIN EN 14188-2. Culoare: negru, gri</p>	in functie de dimensiune rost	negru 2,5 litri	0001445	-	
		4 litri	0001374	-	
		gri 2,5 litri	0001381	-	
		4 litri	0001410	-	
		4 017228 000343			
 <p><b>BORNIT®-Roofing Mastic</b></p> <p>Material de umplutura pe baza de bitum polimeric pentru reparatii In orice loc pe acoperis, se poate folosi pentru rosturi la antene cosuri de fum, luminatoare, etc. Rezistent la frig, caldura, suprapuneri de benzi, crapaturi, poate fi lucrat la rece, contine solventi. Culoare: negru</p>	aprox. 12 m/cartus pentru sectiune transversala de 5 x 5 mm	320 ml	0001131	20 cartuse / cutie	
		4 017228 00440 2			

Materiale de etansare

Benzi de etansare





















Materiale de etansare la rece

Materiale de etansare la cald

JOINT SEALING  
COMPOUNDSROOF SEALING  
REHABILITATIONWATERPROOFING  
MATERIALSSPECIAL  
PRODUCTSROAD  
CONSTRUCTION

TOOLS

INFORMATION

Prodotto	Consum	Ambalaj	Nr.		Cod EAN
 <p><b>BORNIT®-Triangle Tape</b></p> <p>Banda elastomerică sudabilă pentru acoperiri rapide și fiabile în clădiri și construcții civile, în special potrivită pentru sisteme de etansare executate cu BORNIT®-Thick coatings cât și sudate și membrane autoadezive la rece, topirea cauzează o aderență fiabilă între plombe orizontale și verticale, elastică, rezistentă la învechire, ușor de lucrat. Se amorsează cu BORNIT®-Bitumen Primer sau cu BORNIT®-Basement Primer. Culoare: negru</p>	— 	25 m	0010103	24	 4 017228 000565
 <p><b>BORNIT®-Trapezium Tape</b></p> <p>Banda pe bază de polimer cu secțiune transversală în forma de Trapez pentru construire rapidă și fiabilă de rosturi și etanșarea tranzițiilor de la elemente de construcție orizontale la cele verticale sub acoperiș, sudabile cu aer clăd sau flacăra liberă, ideală pentru instalarea de acoperiș și membrane termosudabile, flexibilă și stabilă când este expusă la flacăra. Culoare: negru</p>	— 	25 m	0010101	24	 4 017228 000572
 <p><b>BORNIT®-Hot Sealing PS</b></p> <p>Material bituminos de etansare la cald pentru etansarea și protecția rosturilor în piatră de pavaj, în conformitate cu ZTV Fug-StB 01. Amorsați cu BORNIT®-Bitumen Primer. Culoare: negru</p>	aprox. 1.4 kg/litri 	15 kg	0001136	64	 4 017228 007021
 <p><b>BORNIT®-Hot Sealing TL</b></p> <p>Material bituminos de etansare aplicat la cald pentru etansare rosturi în conformitate cu ZTV Fug-StB 01 și DIN EN 14188-1 (CE) în suprafețe rutiere din beton, pentru lucrări de reparații la pardoseli din asfalt cât și pentru rostuirea elementelor de construcție din beton în clădiri și construcții civile, care se pot alungi cel puțin 5 mm la -20°C. Amorsați cu BORNIT®-Hot Compound Primer. Culoare: negru</p>	aprox. 1.1 kg/litri volum rost 	10 kg	0001139	80	 4 017228 007045
		25 kg	0001140	32	 4 017228 007052
		30 kg**	0001141	11	 4 017228 007182
 <p><b>BORNIT®-Hot Sealing SNV 164</b></p> <p>Material bituminos de etansare aplicat la cald pentru etansarea în conformitate cu Standardele elvețiene și specificatiile federale USA SS-S-164 în suprafețe rutiere din beton, pentru lucrări de reparații la suprafețe asfaltice cât și pentru rostuirea elementelor de construcție din beton în clădiri și construcții civile care se pot alungi cel puțin 4 mm la -20°C. Amorsați cu BORNIT®-Hot Compound Primer. Culoare: negru</p>	aprox. 1.1 kg/litri volum rost 	10 kg	0001142	80	 4 017228 007045
		25 kg	0001143	32	 4 017228 007052
		30 kg**	0001144	11	 4 017228 007182

\*\*) în tînplăte drume

\*\*) în tînplăte drum



## REABILITARE ACOPERIS

...durabil, decorativ si modernizat

Acoperiri

Materiale de umplere

Adezivi

Membrane bituminoase

### BORNIT®-Bitumen Primer Spray



Amorsa bituminoasa, de pulverizare ce contine solvent, cutie spray usor de utilizat cu supapa rabatabila la 360° pentru amorsarea facila de suprafete mici fara alte unelte. Produsul penetreaza bine in substrat, actioneaza ca un magnet de praf si se usuca mai rapid decat amorsele bituminoase aplicate cu peria. Agent activ testat de MPA Sachsen in conformitate cu DIN 18195/2 si AIB.  
Culoare: negru

cutiei suficient pt. aprox. 3 m<sub>2</sub> in functie de substrat, grosimea stratului si mod de folosire

600 ml Cutie spray 0020324 12<sup>cutie</sup>






### BORNIT®-Bitumen Primer

Amorsa bituminoasa ce contine solvent pentru amorsarea suprafetelor din beton si zidarie, amorsa pentru membrane sudate, consistenta subtire, poate fi aplicat cu peria sau pulverizat, uscare rapida, in conformitate cu DIN 18195 si AIB.  
Culoare: negru

aprox. 0.2 litri/m<sub>2</sub> in functie de substrat

5 litri 0020036 75  
10 litri 0020034 45  
25 litri 0020032 18  
200 litri 0020031 -






### BORNIT®-Roof Varnish

Izolatie bituminoasa pentru acoperis pentru primul strat cat si pentru mentinerea si repararea cartonului asfaltat, membranelor bituminoase si a altor invelitori bituminoase, aplicata cu peria sau pulverizata, buna acoperire, in conformitate cu AIB, regenereaza suprafete alterate de intemperii, prelungeste viata invelitorii de acoperis, contine solvent.  
Culoare: negru

aprox. 0.4 litri/m<sub>2</sub> pt. 1 trecere in functie de substrat

5 litri 0020024 75  
10 litri 0020023 45  
25 litri 0020022 18  
200 litri 0020021 -



### BORNIT®-Grundbit

**GREENLINE**

Amorsa bituminoasa pe baza de bitum polimeric, ce se aplica cu peria sau se pulverizeaza, nu contine solventi, fara miros, poate fi substrat folosit pe substraturi umede mate - penetreaza adanc in substratul absorbant, recomandata in special pentru lucrari de interior. Amorsare pentru acoperiri cu emulsii bituminoase si membrane termosudabile.  
Culoare: negru

aprox. 0.2 litri/m<sub>2</sub> in functie de

5 litri 0010475 60  
10 litri 0010466 44  
25 litri 0010467 18

**A se proteja impotriva inghetului!**

### BORNIT®-Dachbit

**GREENLINE**

Izolatie protectiva modificata cu polimeri, nu contine solventi bazata pe o emulsie bituminoasa de calitate ridicata, alternativa ecologica la invelitorile bituminoase. Se lucreaza la rece si poate fi folosit oriunde, nediluat poate fi folosit ca un strat de acoperire de etansare la o larga varietate de substraturi de constructii comune cu o inclinatie de cel putin 3°. Produsul poate fi aplicat cu peria, cu rola sau pulverizat fara aer. Testat in conformitate cu AIB de catre MPA Sachsen.  
Culoare: negru

aprox. 0.4 litri/m<sub>2</sub> (pe acoperire) in functie de substrat

5 litri 0010470 60  
10 litri 0010464 44  
25 litri 0010465 18

**A se proteja impotriva inghetului!**

### BORNIT®-Flexbit

**GREENLINE**

Acoperire pe baza de latex si bitum foarte flexibil pentru renovarea si izolarea de acoperisuri cu o inclinatie de cel putin 3°, poate fi folosit pe substraturi din beton sau bituminoase, fara solventi, foarte elastica cu inchidere a crapaturilor (pana la 5mm), alungire la rupere foarte mare de 370%, rezistenta la UV. Testat in conformitate cu AIB si DIN EN 1062-7 de catre MPA Sachsen.  
Culoare: negru

aprox. 0.5 litri/m<sub>2</sub> pt. 1 trecere in functie de substrat

5 litri 0010469 60  
10 litri 0010057 44  
25 litri 0010056 18

**A se proteja impotriva inghetului!**

Acoperiri

Materiale de umplere

Adezivi

Membrane bituminoase

JOINT SEALING  
COMPOUNDSROOF  
REHABILITATIONWATERPROOFING  
MATERIALSSPECIAL  
PRODUCTSROAD  
CONSTRUCTION

TOOLS

INFORMATION

Produs		Consum	Ambalaj	Nr.		Cod EAN
	BORNIT®-Precolor	aprox. 0.4 litri/m <sup>2</sup> pt. 1 trecere	10 litri	0010061	45	 4 017228 003771
	Acoperire de protectie pe baza de solvent din bitum pentru vopsirea si etansarea sindriilor bituminoase, cartoanelor asfaltate (calitatea substratului trebuie sa fie examinata si gasita echivalenta pentru sistemul de acoperire), se aplica cu peria, economic, rezistent la intemperii, prelungeste viata invelitorii acoperisului si imbunatateste aspectul cladirii. Culoare: maro roscat	2 acoperiri necesare!	25 litri	0010060	18	 4 017228 003788
	BORNIT®-Bitumen Mastic	aprox. 1.2 kg/m <sup>2</sup> per mm grosimea stratului	1 kg	0020300	18/cutie	 4 017228 003689
	Pasta de umplere bituminoasa pentru suprafete si etansari de capat; rezistent la UV, buna aderare la beton, zidarie, mortar, suprafete bituminoase si substraturi metalice. Pentru etansarea rosturilor de-a lungul cosurilor de fum, tranzitii de zid, inchidere de crapaturi, impermeabila, contine solventi, se poate lucra pana la -5°C. Amorsati cu BORNIT®-Bitumen Primer. Testata in conformitate cu AIB. Culoare: negru	6 kg	0020013	75	 4 017228 003689	
		12 kg	0020012	45	 4 017228 003689	
		26 kg	0020011	18	 4 017228 003689	
	BORNIT®-Roofing Mastic	aprox. 12 m/cartus pentru sectiune transversala rost de 5 x 5mm	320 ml	0001131	20 cartuse/ cutie	 4 017228 00440 2
	Pasta de umplere pe baza de bitum polimeric pentru reparatii de calitate ridicata oriunde pe un acoperis, pentru conectarea suprafetei acoperisului la antene, cosuri de fum, luminatoare, etc. Rezistenta la frig, caldura, pentru inchidere de crapaturi, se poate lucra rece, contine solventi. Usor de lucrat din cartus. Culoare: negru					
	BORNIT®-Bitumen Adhesive	aprox. 0.8 l/m <sup>2</sup> in functie de substrat	5 litri	0020004	75	 4 017228 003689
	Adeziv bituminos, poate fi aplicat cu peria la rece, nu contine filere, contine solventii, pentru lipirea membranelor, panourilor, sindriilor de acoperis, etc la acoperisuri inclinate pana la 12.5%. Se lipeste de beton, zidarie si mortar, se amorseaza cu BORNIT®-Bitumen Primer. Culoare: negru	10 litri	0020003	45	 4 017228 003696	
		25 litri	0020002	18	 4 017228 003702	
		200 litri	0020001	-	 4 017228 003719	
	BORNIT®-Roofing adhesive	aprox. 100 ml pe metru linear (la o latime de 4 cm)	300 ml	0001130	20 cartuse/ cutie	 4 017228 00441 9
	Adeziv special de mare rezistenta, pe baza de bitum, pentru fixare pe benzi de carton asfaltic, gata de folosit, permanent elastic, poate fi lucrat rece. Culoare: negru					
	BORNIT®-Bitumen 85/25 si 100/25	aprox. 1.3 kg/m <sup>2</sup>	30 kg	0001149	39	 4 017228 00440 2
	In ambalaje de coli, pentru topire, adeziv izolant pentru acoperis cu aplicare la cald, cu un grad ridicat de plasticitate, nu contine filere sau alti aditivi. (BORNIT®-Bitumen 85/25 - punct de inmuiere peste 85°C), (BORNIT®-Bitumen 100/25 - punct de inmuiere peste 100°C). Culoare: negru			30 kg	0001362	39
	BORNIT®-Trapezium Tape	—	25 m	0010101	24	 4 017228 000572
	Banda pe baza de polimer cu sectiune transversala in forma de trapez pentru construirea rapida si fiabila de rosturi si etansari la tranzitiile de la elemente de constructie orizontale la cele verticale sub acoperis, sudabile cu aer clad sau flacara libera, ideala pentru instalarea de acoperis si membrane sudabile, flexibila si stabila cand este expusa la flacara. Culoare: negru					





# REABILITARE ACOPERIS

Acoperiri

Materiale de umplere

Adezivi

Membrane bituminoase

Produs	Consum	Ambalaj	Nr.	Cod EAN	
 <p><b>BORNIT®-Roof Primer 220</b> Amorsa ce nu contine solventi pentru BORNIT®-Roof Paint 230, pe baza de dispersie acrilica, numai pentru folosirea pe suprafete absorbante din argila, beton sau ciment armat cu fibre, nu este adecvata pentru suprafete neabsorbante (metal, bitum), difuzabila si echipata cu fungicide si algicide. Culoare: transparent <b>A se proteja impotriva inghetului!</b></p>	aprox. 0.2 litri/m <sub>2</sub> in functie de substrat	10 litri	0001434	60 4 017228 004891	
 <p><b>BORNIT®-Roof Paint 230</b> Vopsea colorata pentru acoperis, nu contine solventi, pentru tigle de acoperis din beton, placi azbociment si armate cu fibre, acoperisuri din tabla metalica si sindrile bituminoase pentru acoperis, pe baza de acrilat pur. Poate fi diluat cu apa, impermeabil, inchide crapaturile, confera acoperisului un aspect atractiv. Rezistent la UV, permeabil la vaporii (respira) si cu uscare rapida. In functie de aplicare, se amorseaza cu BORNIT®-Dachgrund 210 daca e necesar. Inclinatia acoperisului cel putin 3°. Culoare: caramiziu, gri ardezie, antracit, maro; Alte culori la cerere! <b>A se proteja impotriva inghetului!</b></p>	fiecare trecere aprox. 0.25 la 0.30 kg/m <sub>2</sub>  2 acoperiri necesar	caramiziu 10 kg Gri ardezie 10 kg antracit 10 kg maro 10 kg	0001498 0001424 0001515 0001428	30 30 30 30 4 017228 005010 4 017228 005027	
 <p><b>BORNIT®-Grit Adhesive</b> Adeziv bituminos moderat vascos, pentru a acoperi cu pietris acoperisuri din beton, invelitori bituminoase deteriorate de intemperii, etc., se poate lucra rece, usor de aplicat, ideal pentru lucrari de reparatii importante, pentru acoperisuri cu unghi de pana la 12°, contine solventi, suprafata de pietris de circa 4-5 kg pietris/m<sup>2</sup> Culoare: negru</p>	aprox. 0,5 l/m <sup>2</sup>	5 litri 10 litri 25 litri 200 litri	0020009 0020008 0020007 0020006	75 45 18 - 4 017228 003863	
 <p><b>BORNIT®-Sheet Metal adhesive</b> Adeziv si pasta de etansare permanent elastica pentru imbinarea facila la acoperirea de pervaz, perete, etansarea de profile metalice si table metalice, gata de folosire, se poate lucra rece. Culoare: negru</p>	aprox. 2 kg/m <sub>2</sub>	5 kg 10 kg	0001014 0001318	60 45	
<b>BORNIT®-Membrane bituminoase termosudabile</b>					
			Nr.	Rola	Cod EAN
	R 333-N	Suport geotextil, strat de suprafata fara nisip	0001166	20 m <sup>2</sup>	
	R 333-S	Suport geotextil, strat de suprafata cu nisip	0001165	10 m <sup>2</sup>	
	R 500-N	Suport geotextil, strat de suprafata fara nisip	0001168	20 m <sup>2</sup>	
	R 500-S	Suport geotextil, strat de suprafata cu nisip	0001167	10 m <sup>2</sup>	
	V13-8	Strat de suprafata cu nisip fin sau ardezie fina V 13-1	0001169 0001171	10 m <sup>2</sup>	
	V60 S4	Suport fibra de sticla, 60 g/m <sup>2</sup> , strat supr. cu talc sau ardezie V 60 S 4 SS	0001191	5 m <sup>2</sup>	
	AL + V60 S4	Suport din aluminiu si fibra de sticla, 60 g/m <sup>2</sup> , strat de suprafata cu talc	0001198	5 m <sup>2</sup>	
	G 200 S4	Suport din fibra de sticla 200 g/m <sup>2</sup> , strat de suprafata cu talc sau ardezie	0001193 0001194	5 m <sup>2</sup>	
	G 200 DD	Suport din fibra de sticla, 200 g/m <sup>2</sup> , strat de suprafata cu nisip fin	0001206	10 m <sup>2</sup>	
	PYE PV 250 S5	Suport din poliester, 250 g/m <sup>2</sup> , strat de suprafata cu talc sau ardezie PYE PV	0001202 0001203	5 m <sup>2</sup>	
	PYE G 200 S4	Suport din fibra de sticla, 200 g/m <sup>2</sup> , strat de suprafata cu talc	0001199	5 m <sup>2</sup>	

Strat de baraj la zidarie din caramida si alte invelitori bituminoase de acoperis la cerere.



## MATERIALE DE HIDROIZOLATIE

...variabile si fiabile

Amorse

Acoperiri

Materiale de umplere

Acoperiri groase

Agenti de impregnare si injectare

Produs	Consum	Ambalaj	Nr.		Cod EAN
<p><b>BORNIT®-Bitumen Primer</b></p> <p>Amorsa bituminoasa ce contine solvent pentru amorsare de suprafete din beton si zidarie, amorsa pentru membrane termosudabile, consistenta subtire, poate fi aplicat cu peria sau pulverizat, cu uscare rapida, in conformitate cu DIN 18195 si AIB. Culoare: negru</p>	aprox. 0.2 litri/m <sub>2</sub> in functie de substrat	5 litri	0020036	75	
		10 litri	0020034	45	
		25 litri	0020032	18	
		200 litri	0020031	-	
<p><b>BORNIT®-Bitumen-Spray</b></p> <p>Acoperire bituminoasa, ce contine solventi, pulverizabila, penetreaza foarte mult in substrat si caracteristici bune de acoperire. Cutia speciala de pulverizare cu o supapa rabatabila la 360°, gata de folosire, permite acoperirea facila de suprafete mici sau greu de ajuns fara folosire de unelte aditionale.. Material testat in conformitate cu DIN 18195/2 si AIB. Culoare: negru</p>	Continutul cutiei este suficient pt. aprox. 2 m <sub>2</sub> in functie de substrat, grosime strat si conditii.	600 ml spray can	0020325	12/cutie	
<p><b>BORNIT®-Bitumen Coating</b></p> <p>Strat bituminos neumplut pentru protejarea suprafetelor de De beton, zidarie si fundatii impotriva umezelii din sol, se aplica Cu peria si prin pulverizare, se lucreaza rece, contine solventi, In conformitate cu AIB. Culoare: negru</p>	aprox. 0.4 litri/m <sub>2</sub> pt. 1 trecere in functie de substrat	5 litri	0020043	75	
		10 litri	0020041	45	
		25 litri	0020040	18	
		200 litri	0020039	-	
<p><b>BORNIT®-Grundbit</b></p> <p>Amorsa bituminoasa pe baza de bitum polimeric, ce se aplica cu peria sau se pulverizeaza, nu contine solventi, fara miros, poate fi folosit pe substraturi umede mate - penetreaza adanc in substratul absorbant, recomandata in special pentru lucrari de interior. Amorsare pentru acoperiri cu emulsii bituminoase si membrane termosudabile. Culoare: negru <b>A se proteja impotriva inghetului!</b></p>	aprox. 0.2 litri/m <sub>2</sub> in functie de substrat	5 litri	0010475	60	
		10 litri	0010466	44	
		25 litri	0010467	18	
<p><b>BORNIT®-Unibit</b></p> <p>Emulsie bituminoasa, modificata cu latex, nu contine solventi, protejarea suprafetelor in contact cu solul impotriva umezelii din sol, aplicabila pe beton, mortar si zidarie, alternativa sigura pentru mediu, se poate dilua cu apa, testat in conformitate cu AIB DS 835. Se amorseaza substraturile foarte absorbante cu BORNIT®-Grundbit. Culoare: negru <b>A se proteja impotriva inghetului!</b></p>	aprox. 0.3 litri/m <sub>2</sub> pt. o trecere in functie de substrat	5 litri	0010471	60	
		10 litri	0010059	44	
		25 litri	0010058	18	
<p><b>BORNIT®-Flexbit</b></p> <p>Acoperire pe baza de latex si bitum foarte flexibil pentru renovarea si izolarea de acoperisuri cu o inclinatie de cel putin 3°, poate fi folosit pe substraturi din beton si bituminoase, nu contine solventi, foarte elastica si o buna acoperire a crapaturilor (pana la 5mm), alungire la rupere foarte mare de 370%, rezistenta la UV. Testat in conformitate cu AIB si DIN EN 1062-7 de catre by the MPA Sachsen. Culoare: negru <b>A se proteja impotriva inghetului!</b></p>	aprox. 0.5 litri/m <sub>2</sub> pt. trecere in functie de substrat	5 litri	0010469	60	
		10 litri	0010057	44	
		25 litri	0010056	18	



# MATERIALE DE HIDROIZOLATIE

...variabile si fiabile





Amorse

Acoperiri














Materiale de umplere

Acoperiri groase

Agenti de impregnare

Produs	Consum	Ambalaj	Nr.	Cod EAN
 <p><b>BORNIT®-Basement Primer</b></p> <p>Amorsa bituminoasa polimerica fara solventi pentru amorsarea suprafetelor de beton, mortar si zidarie, consistenta subtire, se aplica cu peria sau prin pulverizare, cu uscare rapida, se utilizeaza ca si amorsa pentru BORNIT®-1K (Acoperire bituminoasa groasa), 2K (Acoperire bituminoasa groasa), Profi 1K Express, BORNIT®-2K Flex (Acoperire bituminoasa groasa) sau pentru BORNIT®-Flexbit and BORNIT®-Unibit. Culoare: negru <b>A se proteja impotriva inghetului!</b></p>	aprox. 0.2 litri/m <sub>2</sub> in functie de substrat	5 litri	0010020	75
		10 litri	0010019	44
		25 litri	0010018	18
 <p><b>BORNIT®-Accelerator for 1K (Acoperire bituminoasa groasa)</b></p> <p>Accelerator de fixare reactiv sub forma de pudra. Accelereaza procesul de fixare al BORNIT®-1K (Acoperire bituminoasa groasa). Pentru a obtine rezistenta rapida la ploaie si fixarea accelerata a produsului de etansare la fundatie. Culoare: gri</p>	O cutie pentru 32 litri BORNIT®-1K (Acoperire bituminoasa groasa)	420 g	0010160	24/cutie
 <p><b>BORNIT®-1K (Acoperire bituminoasa groasa)</b></p> <p>Acoperire bituminoasa groasa monocomponenta in conformitate cu DIN 18195 (2000-08), umpluta cu polistiren, foarte modificata cu polimeri, excelenta inchidere a crapaturilor, nu contine solvent, pentru aplicare fara mortar impermeabil, stabil pana la 7 mm grosimea stratului, pentru etansare cladiri, cu certificat de testare al autoritatii pentru constructii generale, pentru suprafete verticale si orizontale, aplicabil in interior si la exterior, adecvat pentru lipire de panouri izolatoare cat si pentru inlocuirea vechii izolatii. Se amorseaza cu BORNIT®- Basement Primer. Culoare: negru <b>A se proteja impotriva inghetului!</b></p>	aprox. 4 - 6 litri/m <sub>2</sub> in functie de conditia de incarcare,	12 litri	0010011	44
	aprox. 2 litri/m <sub>2</sub>	32 litri	0010010	18
 <p><b>BORNIT®-2K (Acoperire bituminoasa groasa)</b></p> <p>Acoperire bituminoasa groasa bicomponenta in conformitate cu DIN 18195 (2000-08), armata cu fibre, foarte modificata cu polimeri, nu contine solvent, cu uscare rapida, pentru etansare cladiri impotriva apei sub presiune, cu certificat de testare al autoritatii pentru constructii generale. Pentru suprafete verticale si orizontale, aplicabil in interior si la exterior, aplicabil la o grosime a stratului de pana la 7 mm direct pe zidarie umpluta in mod solid, daca e posibil, cu inchidere a crapaturilor, emulsie bituminoasa si componente de pudra intr-o reactie calculata rezulta un strat tare, de asemenea adecvat pentru lipirea de panouri izolatoare, se amorseaza cu BORNIT®- Basement Primer. Culoare: negru <b>A se proteja impotriva inghetului!</b></p>	aprox. 4 - 6 kg/m <sub>2</sub> in functie de conditia de incarcare,	32 kg	0010024	18
	aprox. 2 kg/m <sub>2</sub>			
 <p><b>BORNIT®-2K Flex (Acoperire bituminoasa groasa)</b></p> <p>Acoperire bituminoasa groasa bicomponenta, foarte flexibila, in conformitate cu DIN 18195 (2000-08), umpluta cu polistiren, foarte modificata cu polimeri, pentru etansare cladiri impotriva apei sub presiune, foarte buna inchidere a crapaturilor, nu contine solventi, cu certificat de testare al autoritatii pentru constructii generale, aplicabil la o grosime a stratului de pana la 7 mm direct pe zidarie umpluta in mod solid, daca e posibil, pulverizat cu dispozitiv corespunzator, de asemenea adecvat pentru lipire de panouri izolatoare. Se amorseaza cu BORNIT®-Basement Primer. Culoare: negru <b>A se proteja impotriva inghetului!</b></p>	aprox. 4 - 6 litri/m <sub>2</sub> in functie de conditia de incarcare,	30 litri	0010027	18
	aprox. 2 litri/m <sub>2</sub>			

Amorse
Acoperiri
Materiale de umplere
Acoperiri groase
Agenti de impregnare si injectare

Produs	Consum	Ambalaj	Nr.		Cod EAN
 <p><b>BORNIT®-Profi 1K Express</b></p> <p>Acoperire bituminoasa groasa (KMB), de calitate ridicata, monocomponenta, umpluta cu polistiren si modificata cu polimer prezinta mai ales o impermeabilizare rapida la ploaie si uscarea completa - pentru folosire in anotimpuri umede si reci, economic fiind necesar mai putin material datorita proportiei ridicate de solizi, nu contine solvent si sigur pentru mediu, foarte flexibil, cu inchidere a crapaturilor si impermeabil, rezistent la toate substantele agresive gasite in soluri. Testat in conformitate cu Partea 4, 5 si 6 din DIN 18195 (editia 2000-08). Se amorseaza cu BORNIT®-Basement Primer. Culoare: negru</p> <p><b>A se proteja impotriva inghetului!</b></p>	<p>aprox. 4 - 5 litri/m<sub>2</sub> in functie de conditia de incarcare, panouri de izolatii: aprox. 2 litri/m<sub>2</sub></p> 	32 litri	0010404	18	
 <p><b>BORNIT®-Repabit</b></p> <p>Pasta de reparare cu uscarea rapida, pe baza de bitum, bicomponenta, in bidon mic, usor de folosit, ideal pentru reparatii la etansari cladiri, acoperiri groase bituminoase, etc., pentru etansare suprafete mici, pentru bolte, armata cu fibre, impermeabil, cu inchidere de crapaturi, nu contine solvent, adecvat pentru grosimea stratului de pana la 7 mm. Culoare: negru</p> <p><b>A se proteja impotriva inghetului!</b></p>	<p>aprox. 1 kg/m<sub>2</sub> per mm grosime strat umed</p>	3 kg	0010193	54	
 <p><b>BORNIT®-BORNithene</b></p> <p>Membrana bituminoasa cauciucata pentru toate anotimpurile, autoadeziva la rece, pentru etansarea cladirilor, compusa dintr-o membrana suport HDPE cu pelicula pe baza de polimer si bitum, respecta cerintele continute in tabelul 10 substante (membrane de etansare bituminoase autoadezive aplicabile la rece, CSA) in DIN 18195 (2000-08). Materialul de etansare poate fi lucrat pana la -5°C. Se amorseaza cu BORNIT®-Unibit, sub +5°C cu BORNIT®-Spezialgrund. Culoare: negru</p>	—	15 m <sup>2</sup>	0001403	12	
 <p><b>BORNIT®-Spezialgrund CSA</b> Culoare: rosu-transparent</p> <p><b>BORNIT®-Triangle Tape</b></p> <p>Banda elastomerică sudabilă pentru acoperiri rapide și fiabile în construcții civile sau industriale, în special potrivită pentru sisteme de etansare executate cu BORNIT®-Thick coatings cât și termosudabile, membrane autoadezive la rece, topirea cauzează o aderență fiabilă între etansările orizontale și verticale, elastică, rezistentă la înbatranire, ușor de lucrat. Se amorsează cu BORNIT®-Bitumen Primer sau cu BORNIT®-Basement Primer. Culoare: negru</p> 	—	25 m	0010103	24	 017228 000565
 <p><b>BORNIT®-Glass fabric</b></p> <p>Armatura de fibra de sticla pentru intarirea hidroizolarilor cu acoperiri bituminoase groase conform cu DIN 18195 Partea 5 si 6 adecvat mai ales pentru BORNIT®-1K (Acoperire bituminoasa groasa) si 2K, Profi 1K Express, BORNIT®-2K Flex (Acoperire bituminoasa groasa) cat si pentru BORNIT®-Flexbit. Gramaj: 165 g/m, Culoare: alb</p>	—	50 m-rola, 100cm lat	0001231	buc.	



## MATERIALE DE HIDROIZOLATIE

...variabile si fiabile

Amorse

Etansari

Materiale de umplere

Acoperiri groase

Agenti de impregnare si injectare

Produs	Consum	Ambalaj	Nr.		Cod eAN
 <p><b>BORNIT®-Joint Fabric Tape</b></p> <p>Banda de etansare flexibila facuta din tesatura din poliester cu captusire din cauciuc, etansare de rosturi de constructie si dilatatie, imbinari, tranzitii, colturi, etc, poate fi folosita impreuna cu sisteme de etansare BORNIT®-1K (Acoperire bituminoasa groasa), 2K, Profi 1K Express, BORNIT®-2K Flex (Acoperire bituminoasa groasa). Latime totala : 150 mm; latime cauciucata : 100 mm Alte dimensiuni disponibile la cerere! Culoare: alb-gri-alb</p>	—	10 m	0001246	buc.	
	—	50 m	0001232	buc.	
 <p><b>BORNI-Drain</b></p> <p>Folie PE-Noppenbahn pentru protejarea impotriva deteriorarii mecanice a etansarii peretelui fundatiei, rezistent la putregaiul radacinilor, nu este adecvata pentru etansari facute din straturi bituminoase groase! Culoare: negru</p>	—	40 m <sup>2</sup> -rola 20 x 2 m	0001411	6	
 <p><b>BORNI-Drain V</b></p> <p>Folie PE-Noppenbahn cu laminat pe vata filtranta. Pentru a proteja materialul structural de etansare impotriva deteriorarii mecanice, pentru a asigura scurgerea apei, fara suspensie, rezistent la putregaiul radacinilor. Culoare: negru; vata filtranta: alb</p>	—	40 m <sup>2</sup> -rola 20 x 2 m	0001407	6	
 <p><b>BORNI-Drain V+F</b></p> <p>Folie PE-Noppenbahn cu membrana glisanta integrata si vata filtranta din polipropilena. Protectie optima pentru acoperiri bituminoase groase cum ar fi BORNIT®-1K, 2K, BORNIT®-Profi 1K Express si BORNIT®-2K Flex. Membrana glisanta asigura protectie fiabila in caz de miscari ulterioare ale pamantului sau semne de tasare, scurgere de apa, fara infundare, rezistenta la putrezire si descompunere, intruneste cerintele pentru straturi protectoare in conformitate cu DIN 18195, parte 10. Culoare: negru; vata filtranta : alb</p>	—	40 m <sup>2</sup> -Rola 20 x 2 m	0001408	6	
 <p><b>BORNIT®-Fixing Strip</b></p> <p>Profil de plastic pentru finisare in partea de sus si pentru prindere a foliilor cu Noppenbahnen BORNI-Drain, BORNI-Drain V si BORNIT®-Drain V+F. Culoare: negru</p> <p>Accesorii pentru BORNIT®-Fixing Strip</p>	—	2,5 m - bucata	0001409	20 bucati/ balot	
Cuie	—	—	0001516	250 bucati/ cutie	
Rondele	—	—	0001517	250 bucati/ cutie	
 <p><b>BORNIT®-Alu-Tape</b></p> <p>Banda autoadeziva bituminoasa de etansare si reparare pentru lucrari de etansare si reparatii generale, o parte acoperita cu folie de aluminiu, mare putere de lipire, universal aplicabila. Culoare: aluminiu</p>	—	10 m rola 100 mm lat	0001454	6 role/ cutie	
	—	150 mm lat	0001455	4 role/ cutie	

Amorse

Acoperiri

Materiale de umplere

Acoperiri groase

Agenti de impregnare si injectare




















JOINT SEALING  
COMPOUNDS

ROOF REHABILITATION

WATERPROOFING  
MATERIALSSPECIAL  
PRODUCTSROAD  
CONSTRUCTION

TOOLS

INFORMATION

Produs	Consum	Ambalaj	Nr.		Cod EAN
 <p>BORNIT®-Stick Emulsion</p> <p>Dispersie apoasa, nu contine plastifianti pentru modificare compusi de mortar, pentru efectuarea de puncti adezive, mortar adeziv abd de peticire, ipsos impermeabil, sape impermeabila, aditiv de amplificare a lipirii pentru BORNIT®-Slurry SF.</p> <p>Culoare: alb</p> <p><b>A se proteja impotriva inghetului!</b></p>	in functie de aplicatie	5 kg	0001115	60	
		10 kg	0001036	60	
 <p>BORNIT®-Slurry SF</p> <p>Hidroizolant cementos de etansare rigida, pentru izolatii de cladiri, pentru etansarea rezervoarelor de apa construite din substraturi de beton fara contractie, pentru etansarea post-construcie de pereti interiori de fundatie (parte negativa), cu substante de blocare si cristalizare capilare, pentru suprafete verticale si horizontale.</p> <p>Culoare: gri</p>	aprox. 2 - 4 kg/m <sup>2</sup> in functie de grosimea stratului	25 kg	0001039	40	
					
 <p>BORNIT®-Slurry EL</p> <p>Hidroizolant de etansare flexibila, bicomponenta pentru etansare minerala a cladirilor in zone care sunt in contact cu solul, sub dale si pardoseli de suprafata interioare si exterioare, de exemplu pe terase si balcoane, perfect adecvata pentru acoperire impermeabila si rezistenta la uzura de elemente din beton, cum ar fi bazine de colectare apa de ploaie, etc, crapaturi capilare si de contractie. Cu certificat de testare al autoritatii in constructii generale.</p> <p>Culoare: gri</p> <p><b>A se proteja impotriva inghetului!</b></p>	aprox. 3 kg/m <sup>2</sup> in functie de grosimea stratului	25 kg pudra si 8 kg lichid	0001037	40	
					
 <p>BORNIT®-Sealing Mortar</p> <p>Mortar gata amestecat cu substante de amplificare a aderenței. Dupa tratare, mortarul este impermeabil si rezistent la inghet. Pentru realizarea de imbinari perete / pardoseala in constructia de fundatii, pentru efectuarea de tencuiala si zidarie impermeabila, mortar de rost si mortar de reparatii pentru pereti de beton si zidarie. Modificat cu BORNIT-Stick Emulsion se obtine un mortar de reparatie foarte bun.</p> <p>Culoare: gri</p>	aprox. 25 kg 1 - 1.5 kg/m <sup>2</sup> pentru fiecare mm din grosimea stratului	25 kg	0001035	40	
		Raza gaurii 5 cm: aprox. 2 kg/m <sup>2</sup>			
 <p>BORNIT®-Renovation Plaster</p> <p>Tencuiala exterioara si interioara termoizolanta, permite respiratia peretelui, impermeabila, conforma cu DIN 18550, cu permeabilitate crescuta la vapori, pentru refacerea de zidarie impregnata cu apa si deteriorata de sare, adecvata pentru aplicare mecanica in conformitate cu WTA-Guideline 2-2-91.</p> <p>Culoare: gri</p>	aprox. 1.2 kg/m <sup>2</sup> pentru fiecare mm din grosimea stratului	25 kg	0001034	40	
					
 <p>BORNIT®-Anti Sulphate</p> <p>Strat de acoperire nu contine solventi, incolor pentru reconstruirea zidariei impotriva sarurilor ce deterioreaza mortarul si a eflorescentei de saruri, actioneaza pentru solidificare si impregnare.</p> <p>Culoare: transparent</p> <p><b>A se proteja impotriva inghetului!</b></p>	aprox. 0.5 - 0.8 kg/m <sup>2</sup> pentru trei treceri	10 kg	0001249	60	
					



## MATERIALE DE HIDROIZOLATIE
























Amorse

Acoperiri


Materiale de umplere

Acoperiri groase

Agenti de impregnare si injectare




Produs	Consum	Ambalaj	Nr.		Cod EAN
 <p><b>BORNIT®-Noax</b></p> <p>Agent hidrofobic de calitate superioara, contine solventi Pentru impregnarea incolora a celor mai variate materiale de constructii (piatra naturala, tencuiala, lemn etc), reduce capacitatea de umectare si absorbtie. Pentru executarea de substraturi impermeabile, universal aplicabile si anti-impuritati, de asemenea adecvat pentru panouri de protectie. Culoare: transparent</p>	0,3 - 0,5 litri/m <sup>2</sup>	1 litru	0010201	6/cutie	
		5 litri	0010202	90	
		10 litri	0010203	60	
 <p><b>BORNIT®-Injektil 100</b></p> <p>Agent de injectare impotriva cresterii infiltratiei capilare in zidarie, aplicabila pe toate structurile si materialele de constructii in buna conditie. Nu contine solventi, pentru reconstruirea zidariei, folosind injectare chimica, nepresurizata, de asemenea adecvata pentru injectare presurizata. Culoare: transparent <b>A se proteja impotriva inghetului!</b></p>	aprox. 20 litri/m <sub>2</sub> sectiune transversala zidarie	1 litru	0010281	15/cutie	
		10 litri	0010277	60	
		20 litri	0010276	24	
 <p><b>BORNIT®-Injektil Super</b></p> <p>Agent de injectare hidrofobic, eficient in adancime, pentru reconstruirea si solidificarea materiala a zidariei si peretilor din beton, actioneaza pentru contractarea capilarelor, formeaza bariera orizontala chimica impotriva cresterii sau cedarii lente a umiditatii, nu ataca elemente de otel-beton, nu contine solventi, pentru injectare in gauri executate cu burghiul presurizate, autodozare. Culoare: portocaliu-transparent <b>A se proteja impotriva inghetului!</b></p>	aprox. 15 kg/m <sub>2</sub> sectiune transversala zidarie	550 g	0010314	28/cutie	
		10 kg	0010338	60	
		20 kg	0010316	24	
 <p><b>BORNIT®-Filling Stick</b></p> <p>Pentru injectare in gaura executata cu burghiul : pentru a doza in mod eficient BORNIT®-Injektil Super in gaura executata cu burghiul fara risipa. Culoare: gri/alb/rosu</p>	pe gaura un baston	48 cm	0001051	50/balot	 
 <p><b>BORNIT®-Drill Hole Filler</b></p> <p>Mortar de umplere, subtire, fluid, curgator cu chimicale ce lucreaza adanc, penetreaza in cavitati si crapaturi fine, intareste materialul de constructie si permite nivelarea durabila cu piatra. Pentru a umple cavitati si crapaturi in materiale de constructie inainte de a aplica BORNIT®-Injektil Super si BORNIT®-Injektil 100; pentru inchiderea gaurilor forate. Culoare: gri</p>	1.6 kg/litri cavitate	25 kg	0001090	40	 
 <p><b>BORNIT®-Jet Cement</b></p> <p>Ciment de constructii pentru interioare si exterioare, cu priza rapida (5 la 10 minute) pentru buloane de ancorare, introducere de dibluri de ancorare, reparare scari si pardoseli din ciment, pentru etansare conducte din beton si argila, refractar, nu se uzeaza, nu face eflorescenta, nu este agresiv cu metalul. Culoare: gri</p>	aprox. 2 kg/litri spatiul cavitatii	1 kg	0010348	360	
		5 kg	0010318	72	
		15 kg	0010315	44	

- Amorse
- Etansari
- Materiale de etansare
- Acoperiri groase
- Agenti de impregnare si injectare

Produs	Consum	Ambalaj	Nr.	Cod EAN
 <p><b>BORNIT®-Multi Mortar</b></p> <p>Mortar pentru umplere, modificat cu polimer, pentru umplere, netezire si impasire de beton si zidarie de caramida. Priza fara crapaturi si fara contractie, face aderenta la beton, otel de armare si zidarie de caramida. Protejeaza otelul de armare impotriva coroziunii fara acoperire aditionala de protectie impotriva coroziunii. Impermeabil, nu contine clorura si sulfat. Culoare: gri</p>	aprox. 1,3 kg/m <sub>2</sub> pe mm din grosimea stratului	25 kg	0001005	24

#### BORNIT®-Kellerabdichtungssystem, innen

Acest sistem de produse este compus din trei produse complementare care izoleaza zidaria impotriva apei sub presiune din interior. Eficienta este imediat vizibila chiar si sub apa curgatoare. Izolatia este executata impotriva presiunii apei din partea negativa.

 <p><b>BORNIT®-Slurry SB1 (sistem - modul 1)</b></p> <p>Suspensie minerala de etansare, cu priza rapida cu rezistenta ridicata la apa subterana agresiva si la presiune puternica a apei. Culoare: gri</p>	aprox. 2.5 kg/m <sub>2</sub> in functie de scopul aplicatiei	15 kg	0001041	36
 <p><b>BORNIT®-Water Stop SB2 (sistem-modul 2)</b></p> <p>Pudra foarte reactiva cu timp de priza initial extrem de scurt, in cateva secunde, scurgerile sunt etansate de pudra uscata. Culoare: gri</p>	aprox. 1.5 kg/m <sub>2</sub> in functie de scopul aplicatiei	6 kg	0001553	100
 <p><b>BORNIT®-Solidificator SB3 (sistem-modul 3)</b></p> <p>Lichid reactiv apos pentru silicificarea si solidificarea subsolului. Produce reactie intr-o pasta care nu se dizolva in apa. Culoare: albastrui</p>	aprox. 0.5 kg/m <sub>2</sub> in functie de scopul aplicatiei	12 kg	0001042	60



## PRODUSE SPECIALE




















Agenti de curatare

Etansari bituminoase pentru lucrari speciale

Etansari rezervoare

Ciment de constructie

Sisteme anti-graffiti

Produs	Consum	Ambalaj	Nr.	Cod EAN
 <p><b>BORNIT®-Bitumen Primer Spray</b></p> <p>Amorsa bituminoasa, pulverizabila ce contine solvent, cutie spray usor de utilizat cu supapa rabatabila la 360° pentru amorsarea facila de suprafete mici fara alte unelte. Produsul penetreaza bine in substrat, actioneaza ca un magnet de praf si se usuca mai rapid decat amorsele bituminoase aplicate cu peria. Agent activ testat de MPA Sachsen in conformitate cu DIN 18195/2 si AIB. Culoare: negru</p>	Continutul cutiei este suficient pt. aprox. 3 m <sub>l</sub> in functie de substrat, grosimea stratului si tipul de folosire	600 ml cutie spray	0020324	12/cutie 
 <p><b>BORNIT®-Bitumen-Spray</b></p> <p>Acoperire bituminoasa, ce contine solventi, pulverizabila, penetreaza foarte mult in substrat cu caracteristici bune de acoperire. Cutie speciala de pulverizare cu o supapa rabatabila la 360°, gata de folosire, permite acoperirea facila de suprafete mici sau greu de ajuns fara folosire de unelte aditionale. Material testat in conformitate cu DIN 18195/2 si AIB. Culoare: negru</p>	Continutul cutiei este suficient pt. aprox. 2 m <sub>l</sub> in functie de substrat, grosimea stratului si conditii	600 ml cutie spray	0020325	12/Kart. 
 <p><b>BORNIT®-Silo Primer</b></p> <p>Amorsa bituminoasa ce contine solvent pentru amorsarea suprafetelor de beton, tencuiala sau zidarie in structuri siloz pentru utilizari agricole, se aplica cu peria sau prin pulverizare, cu uscare rapida, in conformitate cu DIN 18195 si AIB. Culoare: negru</p>	aprox. 0.2 litri/m <sub>l</sub> in functie de substrat	10 litri 25 litri 200 litri	0020063 0020062 0020061	45 18 -   
 <p><b>BORNIT®-Silo Coating</b></p> <p>Acoperire bituminoasa de protectie impotriva substantelor ce deterioreaza betonul in timpul proceselor de fermentatie si tratare a apei, pentru a proteja impotriva mediilor agresive in silozuri folosite in agricultura, aplicabil pe beton, zidarie sau otel, cu peria sau prin pulverizare. Contine solventi. Se amorseaza cu BORNIT®-Silo Primer. Culoare: negru</p>	aprox. 0.4 litri/m <sub>l</sub> pt. 1 trecere in functie de substrat	10 litri 25 litri 200 litri	0020067 0020066 0020065	45 18 -   
 <p><b>BORNIT®-KTW 100</b></p> <p>Produs special de etansare impotriva umiditatii in zone legate de apa potabila si hrana, protectie impotriva mediilor agresive, utilizabil pe beton, zidarie sau otel in grajduri, silozuri in agricultura, masini de refrigerare etc., nu contine fenol, se aplica cu peria sau prin pulverizare, rezistent la temperaturi de pana la +100°C, testat in conformitate cu KTW, rezistent la chimicale, contine solventi. Culoare: negru</p>	aprox. 0.4 litri/m <sub>l</sub> pt. 1 trecere in functie de substrat	10 litri 25 litri 200 litri	0010038 0010037 0010036	45 18 -   
 <p><b>BORNIT®-Red Bitumen</b></p> <p>Acoperire universala rosie-maronie pentru etansarea si protectia impotriva coroziunii. Util pentru multe suprafete diferite ca si strat de acoperire, inclusiv suprafete de zidarie, beton, invelitoare de acoperis si acoperiri similare bame din lemn si structuri din otel. Calitate conforma cu BRI. Contine solvent. Culoare: roscat maro</p>	aprox. 0.6 litri/m <sub>l</sub> pt. 1 trecere in functie de substrat	10 litri 25 litri	0010064 0010063	45 18  

JOINT SEALING COMPOUNDS

ROOF REHABILITATION

WATERPROOFING MATERIALS

SPECIAL PRODUCTS

ROAD CONSTRUCTION

TOOLS

INFORMATION

Agenti de curatare

Etansari bituminoase pentru lucrari speciale

Etansari rezervoare

Ciment constructie

Sisteme anti-graffiti

JOINT SEALING COMPOUNDS

ROOF REHABILITATION






















WATERPROOFING MATERIALS

SPECIAL PRODUCTS

ROAD CONSTRUCTION

TOOLS

INFORMATION

Produs	Consum	Ambalaj	Nr.		Cod EAN
 <p><b>BORNIT®-Corrosion Preventer</b></p> <p>Invelis bituminos de protectie impotriva coroziunii metalului, protejeaza metalul in mod fiabil impotriva ruginii si impotriva acizilor neoxidanti, diluati, gazelor si vaporilor de ardere, contine solvent; testat in conformitate cu AIB, rezistent la chimicale in conformitate cu DIN 53 168. Culoare: negru</p>	aprox. 0.4 litri/m <sub>2</sub> pt. 1 trecere in functie de substrat	10 litri	0020047	45	
		25 litri	0020046	18	
		200 litri	0020045	-	
 <p><b>BORNIT®-Bitumen Cleaner</b></p> <p>Solvent bituminos, pe baza de solventi nafta, pentru curatarea suprafetelor si reziduurilor bituminoase. Urmati instructiunile de siguranta de pe eticheta. Inflamabil ! Culoare: transparent</p>	—	1 litru	0010190	16/kart.	
		10 litri	0010196	50	 
 <p><b>BORNIT®-Tool-Cleaner</b></p> <p>Dizolva reziduurile bituminoase intarite si grasimile, protejeaza in mod eficient unelte, piese de masini etc, impotriva coroziunii, elibereaza partile intepenite si elimina scartaitul, ideal pentru curatarea oricarei unelte BORNIT, nu contine silicon. Culoare: transparent</p>	in functie de conditia de sarcina	500 ml	0001546	-	
 <p><b>BORNIT®-Primer Uni</b></p> <p>Rasina sintetica speciala cu un grad ridicat de penetrare in adancime pentru amorsarea adanca de pori fini, absorbant, pentru substraturi usor nisipoase cum ar fi substraturi din tencuiala, gazbeton, sape si tencuiala din ciment. De asemenea este posibil sa amorseze straturi vechi de vopsea in emulsie. Nu contine solventi ! Culoare: transparent <b>A se proteja impotriva inghetului!</b></p>	aprox. 0.1 litru/m <sub>2</sub> in functie de absorbție	5 litri	0001017	96	
		10 litri	0001018	54	 
 <p><b>BORNIT®-Jet Cement</b></p> <p>Ciment de constructii pentru interioare si exterioare, cu priza rapida (5 la 10 minute) pentru buloane de ancorare, introducere de dibluri de ancorare, reparare scari si pardoseli din ciment, pentru etansare conducte din beton si argila, refractar, nu se uzeaza, nu face eflorescenta, nu este agresiv cu metalul. Culoare: gri</p>	aprox. 2 kg/litri spatiu cavitate	1 kg	0010348	360	
		5 kg	0010318	72	
		15 kg	0010315	44	
 <p><b>BORNIT®-Multi Mortar</b></p> <p>Mortar pentru umplere, modificat cu polimer, pentru umplere, netezire si impaslire de beton si zidarie de caramida. Priza fara crapaturi si fara contractie, face aderenta la beton, otel de armare si zidarie de caramida. Protejeaza otelul de armare impotriva coroziunii fara acoperire de protectie impotriva coroziunii aditionala. Impermeabil, nu contine clorura si sulfat. Culoare: gri</p>	aprox. 1,3 kg/m <sub>2</sub> per mm de grosime strat	25 kg	0001005	24	



## PRODUSE SPECIALE


















Agenti de curatare

Etansari bituminoase pentru lucrari speciale


Etansari rezervoare

Ciment de constructie

Sisteme anti-graffiti

Produs	Consum	Ambalaj	Nr.		Cod EAN
 <p><b>BORNIT®-Alu-Tape</b></p> <p>Banda autoadeziva bituminoasa de etansare si reparare pentru lucrari de etansare si reparatii generale, o parte acoperita cu folie de aluminiu, mare aderența, universal aplicabila.</p> <p>Culoare: aluminiu</p>	—	10 m rola 100 mm lat	0001454		
		150 mm lat			
 <p><b>BORNIT®-Graffiti Remover</b></p> <p>Solutie de indepartat graffiti, emulsie apoasa, cu efect de penetrare adanca, utilizabil pe granit, marmura, calcar, beton, sticla, aluminiu, caramizi, tencuiala si cahle, pentru interioare si exterioare. Compatibilitatea materialului trebuie testata pe obiect.</p> <p>Culoare: galbuie</p>	aprox. 0.5 kg/m <sup>2</sup> in functie de suprafata	1 kg	0001094		
		5 kg	0001095	buc.	
		10 kg	0001096	buc.	
 <p><b>BORNIT®-Graffiti protector 104</b></p> <p>Strat protector bicomponent pentru protejarea impotriva graffiti, utilizabil pe tencuiala vopsita, fatade de termoizolatie, suprafete de metal si lemn, fara strat de protectie catodica, compatibilitatea materialului trebuie testata pe obiect. In functie de substrat, amorsati cu BORNIT®- Primer Uni .</p> <p>Culoare: transparent, toate culorile RAL- si Alpina</p>	aprox. 0.3 - 0.4 kg/m <sup>2</sup> pt. 2 treceri	2,5 kg	0001099	buc.	
		5 kg	0001100	buc.	
		10 kg	0001101	buc.	
 <p><b>BORNIT®-Graffiti protector 105</b></p> <p>Agent de impregnare de ecranare graffiti, asigura protectie impotriva graffiti, aplicabil pe suprafete minerale, netratate (beton, piatra naturala etc.), protejeaza structura impotriva murdariei, umezelii etc, lasa aerul sa circule. Compatibilitatea materialului trebuie testata pe obiect.</p> <p>Culoare: transparent</p>	aprox. 0.3 - 0.6 kg/m <sup>2</sup> pt. 3 treceri	1 litru	0001102	6/cutie	
		5 litri	0001103	buc.	
		10 litri	0001104	buc.	

# PROGRAMUL PENTRU REPARAREA DE SUPRAFETE RUTIERE





## CONSTRUCTII RUTIERE





























... ideale pentru repararea suprafetelor rutiere

Materiale de etansare aplicate la cald si rece

Benzi pentru rosturi

Emulsii bituminoase

Materiale pentru reparatii



Produs	Consum	Ambalaj	Nr.	Cod EAN
 <p><b>BORNIT®-Bitumen Primer Spray</b></p> <p>Amorsa bituminoasa, de pulverizare ce contine solvent, cutie spray usor de utilizat cu supapa rabatabila la 360° pentru amorsarea facila de suprafete mici fara alte unelte. produsul penetreaza bine in substrat, actioneaza ca un magnet de praf si se usuca mai rapid decat amorsele bituminoase aplicate cu peria. Agent activ testat de MPA Sachsen in conformitate cu DIN 18195/2 si AIB. Culoare: negru</p>	Continutul cutiei suficient pt. aprox. 3 m <sub>2</sub> in functie de substrat, grosimea stratului si tipul de folosire	600 ml Cutie spray	0020324	12/cutie 
 <p><b>BORNIT®-Bitumen Primer</b></p> <p>Amorsa bituminoasa ce contine solvent pentru amorsare de suprafete din beton si zidarie, amorsa pentru membrane termosudabile, consistenta subtire, poate fi aplicat cu peria sau pulverizat, cu uscare rapida, in conformitate cu DIN 18195 si AIB. Culoare: negru</p>	aprox. 0.2 litri/m <sub>2</sub> in functie de substrat	5 litri 10 litri 25 litri 200 litri	0020036 0020034 0020032 0020031	75 45 18 -    
 <p><b>BORNIT®-Hot Compound Primer</b></p> <p>Substrat polimeric adeziv de amorsare in construirea de drumuri si poduri pentru mastic bituminos la cald si benzi fixate prin termosudare, aplicat cu peria sau prin pulverizare, cu uscare rapida, testat in conformitate cu ZTV Fug-StB si SNV, contine solventi. Culoare: transparent</p>	aprox. 0.2 litri/m <sub>2</sub> in functie de substrat	10 litri 25 litri	0001151 0001325	30 24  
 <p><b>BORNIT®-Hot Sealing PS</b></p> <p>Material de etansare la cald pentru etansarea si protectia rosturilor in piatra de pavaj, in conformitate cu ZTV Fug-StB 01. Amorsati cu BORNIT®- Bitumen Primer. Culoare: negru</p>	aprox. 1.4 kg/litri volum rost	15 kg 30 kg	0001136 0001135	64 36   
 <p><b>BORNIT®-Hot Sealing TL</b></p> <p>Material bituminos de etansare aplicat la cald pentru etansare rosturi in conformitate cu ZTV Fug-StB 01 si DIN EN 14188-1 (CE) in suprafete rutiere din beton, pentru lucrari de reparatii la pardoseli din asfalt cat si pentru rostuirea elementelor de constructii din beton in cladiri si constructii civile, care se pot alungi cel putin 5 mm la -20°C. Amorsati cu BORNIT®-Hot Compound Primer. Culoare: negru</p>	aprox. 1.1 kg/litri in volum rost	10 kg 25 kg 30 kg**	0001139 0001140 0001141	80 32 11    
 <p><b>BORNIT®-Hot Sealing SNV 164</b></p> <p>Material bituminos de etansare aplicat la cald pentru etansarea in Conformitate cu Standardele elvetiene si specificatiile federale USA SS-S-164 in suprafete rutiere din beton, pentru lucrari de reparatii la suprafete asfaltice cat si pentru rostuire de elemente de constructii din beton in cladiri si constructii civile care se pot alungi cel putin 4 mm la -20°C. Amorsati cu BORNIT®-Hot Compound Primer. Culoare: negru</p>	aprox. 1.1 kg/litri volum rost	10 kg 25 kg 30 kg**	0001142 0001143 0001144	80 32 11    
 <p><b>BORNIT®-Hot Sealing Rail</b></p> <p>Material de etansare modificat cu materiale plastice, pe baza de bitum. Calitate conforma cu ZTV Fug-StB 01. Pentru umplere si etansare rosturi de-a lungul cailor ferate pe suprafete rutiere, reduce transmiterea vibratiilor pe platforma caii ferate. BORNIT®-Hot Compound Primer este necesar pentru amorsarea acestor rosturi. Culoare: negru</p>	aprox. 1.3 kg/litri volum rost	15 kg 30 kg	0001145 0001146	80 36   

Materiale de etansare aplicabile la cald si rece

Benzi pentru rosturi

Emulsii bituminoase

Materiale pentru reparatii

Produs	Consum	Ambalaj	Nr.		Cod EAN
 <p><b>BORNIT®-B 200</b></p> <p>Aplicare fuzibila, bitum aplicat la cald, neumplut, utilizabil ca punte adeziva si adeziv pentru cusaturi centrale in nivelarea drumurilor asfaltice si pentru etansarea muchiei exterioare, conform cu M SNAR. <b>Culoare:</b> negru</p>	in functie de aplicare	25 kg	0010002	16	 4 017228 007694
 <p><b>BORNIT®-Asphalt Pore Sealer</b></p> <p>Suspensie bituminoasa gata de utilizare pentru inchiderea porilor din suprafete asfaltice expuse pe suprafete ale benzilor de circulatie, benzi de avarie, trotuare si benzi pentru biciclisti, etc, pentru etansarea drumurilor bituminoase supuse uzurii, nu contine solventi, sigur pentru mediu, usor de lucrat, conform cu TL Sbit. <b>Culoare:</b> negru <b>A se proteja impotriva inghetului!</b></p>	aprox. 0.8 kg/m <sup>2</sup> in functie de substrat	30 kg	0010306	18	 4 017228 007106
 <p><b>BORNIT®-Crack Flex</b></p> <p>Material bituminos modificat cu plastic, foarte flexibil, cu materiale speciale de umplere pentru repararea crapaturilor in suprafete rutiere, rezistenta la intemperii, rezistenta la UV si nu contine solventi. Dupa uscare este elastic, inchide crapatura si este foarte adeziv la substrat. Aplicat cu aplicatorul manual sau mecanic cu unealta speciala de aplicare "BORNIT®-Rissomat" (vezi BORNITtools, pag.27). <b>Culoare:</b> negru <b>A se proteja impotriva inghetului!</b></p>	In functie de dimensiunea crapaturii	12 kg** 30 kg	0010433 0010049	44 18	 4 017228 00681 9  4 017228 00680 2
 <p><b>BORNIT®-Joint Flex</b></p> <p>Material bituminos rezistent la inghet -5°C, nu contine solventi, tixotropica (vascozitate mare) pentru a executa cusaturi flexibile si permanente cand se instaleaza mixtura asfaltica in benzi ("fierbinte pe rece") cat si pentru rosturi intre suprafete asfaltice si materiale de constructie cu suprafete neregulate - foarte flexibile si cu inchiderea crapaturilor. Poate fi aplicat manual cu mistria sau mecanic cu o masina de prelucrare special creata BORNIT®-flexomat. In functie de masina folosita pentru prelucrare, poate fi aplicat cu usurinta un strat cu grosime de pana la 3 mm. (vezi BORNITtools pag. 27) <b>Culoare:</b> negru <b>A se proteja impotriva inghetului!</b></p>	aprox. 0.3 l/fm pt. 4 cm grosime strat	12 litri 25 litri	0010397 0010396	44 18	 4 017228 00290 3  4 017228 003399
 <p><b>BORNIT®-Poly-Induction</b></p> <p>Material de etansare PMMA, aplicabil la rece, bicomponent pentru etansarea buclelor de detectie si inductie in zone asfaltice de trafic. Capacitate mare de sarcina mecanica (dupa 1 ora), autonivelant, rezistent la uzura, stabil la UV, rezistent la intemperii si impermeabil. <b>Culoare:</b> antracit</p>	aprox. 1.85 kg/l continut sant (1 set = 11-12 m de bucla de detectie si inductie)	3,5 kg	0001559	-	 
 <p><b>BORNIT®-Poly-Sealant</b></p> <p>Mortar pentru reparatii PMMA aplicabil la rece, flexibil, bicomponent pentru asfalt si zone asfaltice tumate. Pentru etansarea rapida si sigura de sparturi si neregularitati (1-10mm) cat si pentru nivelarea zonelor de trafic (asfalt / asfalt turnat) la guri de scurgere, capace la guri de canal etc. Capacitate mare de sarcina mecanica (dupa 1 ora), autonivelant, rezistent la uzura, stabil la UV, rezistenta la intemperii si impermeabil. <b>Culoare:</b> negru</p>	aprox. 1,9 kg/l	5 kg	0001561	-	 

\*\* with spout for manual processing



## CONSTRUCTII RUTIERE







... ideale pentru repararea suprafetelor rutiere

Materiale de etansare aplicate la cald si rece

Benzi pentru rosturi

Emulsii bituminoase

Materiale pentru reparatii









Produs	Consum	Ambalaj	Nr.	Cod EAN
 <p><b>BORNIT®-Poly-Mortar</b></p> <p>Mortar PMMA, bicomponent, aplicabil la rece, cu intarire rapida, sigura, etansarea spaturilor si neregularitatilor (grosimea stratului 5-50 mm) in zone de trafic din asfalt si beton. Stabila la UV, poate fi prevazut cu un profil, este rezistent la uzura si are o mare capacitate de sarcina mecanica. Culoare: antracit</p>	2,2 kg/l	10 kg	0001562	-
 <p><b>BORNIT®-Asphalt Repair Mortar</b></p> <p>Asfalt multi-component de reparare pentru suprafete deteriorate din beton si asfalt. Grosimea stratului de la 10 la 30 mm, poate fi instalat rece, gata amestecat, cu priza rapida, peste locurile reparate se poate circula dupa 30 min. Toate componentele sunt in galeata. Marimea granulatiei 0 la 3 mm (RE 30) sau 0 la 5 mm (RE 50). Culoare: negru <b>A se proteja impotriva inghetului!</b></p>	aprox. 20 kg/m <sub>2</sub> per cm de grosime strat	RE 30 22 kg RE 50 22 kg	0001160 0001161	18 18
 <p><b>BORNIT®-Reactive Asphalt</b></p> <p>Mixtura asfaltica cu intarire reactiva pentru repararea si intretinerea de strazi, trotuare, platforme feroviare, alei si curti, usoara si fara amestecare, prelucrabila la rece, dupa compactare este imediat gata pentru trafic, pentru strazi din beton si asfalt din toate clasele de sarcina, stabilitate si durabilitate excelenta, utilizabil la -5°C, se poate construi peste ea, reciclabila, nu contine solventi si sigura pentru mediu, marimea granulatiei 0 la 2 mm (BORNIT®-Reactive Asphalt 20), marimea granulatiei 0 la 4 mm (BORNIT®-Reactive Asphalt 40) sau marimea granulatiei 0 la 8 mm (BORNIT®-Reactive Asphalt 80). Culoare: negru</p>	aprox. 25 kg/m <sub>2</sub> per cm grosime strat	30 kg 14 kg bagged cargo 30 kg 30 kg	0001522 0001549 0001475 0001476	27 72 27 27
 <p><b>BORNIT®-Asphalt-fix</b></p> <p>Material de reparare pentru repararea suprafetelor din asfalt si beton, usor de manevrat, cu intarire rapida, elastic, deasupra se poate aplica mixtura asfaltica fierbinte. Dupa aplicare si compactare, locurile reparate sunt imediat rezistente la sarcina. Culoare: negru</p>	aprox. 25 kg/ m <sub>2</sub> pt. fiecare cm de grosime stratul	25 kg PE-bag	0001558	40
 <p><b>BORNIT®-Coldmix Asphalt (sac)</b></p> <p>Mixtura rece gata de utilizare pentru eliminarea facila si rapida a gaurilor in forma de oala, a deteriorarii la flambaj de inghet si alte deteriorari de suprafete rutiere, pentru peticirea benzilor de avarie, pe rampe la autostrazi etc., nu contine solventi, poate fi prelucrat pana la -5°C. Este recomandata imprastierea nisipului din piatra sparta, grosime max. Instalata 5 cm. Culoare: negru</p>	aprox. 20 kg/m <sub>2</sub> per cm grosime strat  1 m <sup>3</sup> = aprox. 2 t	25 kg	0001159	40
 <p><b>BORNIT®-Coldmix Asphalt (galeata)</b></p> <p>Mixtura rece gata de utilizare, nu contine solventi, ecologica, pentru eliminarea facila si rapida a gaurilor in forma de oala, a deteriorarii la flambaj de inghet si alte deteriorari de suprafete rutiere. Este recomandata imprastierea nisipului din piatra sparta. Se poate instala rece, chiar si la temperaturi scazute de iama, se poate depozita pentru perioade lungi, grosime max. de instalare 5 cm. Marimea granulatiei 0- 5 mm. Culoare: negru</p>	aprox. 20 kg/m <sub>2</sub> per cm grosime strat	25 kg	0001156	24






Materiale de etansare aplicate la cald si rece



Benzi pentru rosturi












Emulsii bituminoase








Materiale pentru reparatii




Produs	Consum	Ambalaj	Nr.		Cod EAN
 <p><b>BORNIT®-Cold Sealing Compound</b></p> <p>Material de etansare rosturi pe baza polisulfida, bicomponent, permanent elastic, poate fi turnat, autonivelant, poate fi lucrat la rece, pentru etansarea rosturilor orizontale in constructii de cladiri, constructii civile si constructii rutiere, pentru dilatare rosturi pana la 25% din latimea rostului, adecvat pentru rosturi in beton si Asfalt. Amorsarea este necesara, in functie de conditii, atat cu BORNIT®-Concrete Primer cat si cu BORNIT®-Asphalt Primer. Testat in conformitate cu DIN EN 14188-2. Culoare: negru, gri</p>	in functie de dimensiune rost	negru 2,5 litri	0001290	-	
		4 litri	0001291	-	
		10 litri	0001292	-	
		gri 2,5 litri	0001416	-	
		4 litri	0001438	-	
		10 litri	0001437	-	

 <p><b>BORNIT®-Cold Joint Sealant</b></p> <p>Material de etansare stabila, pe baza polisulfida, bicomponent, pentru etansare rosturi verticale sau inclinate in constructii civile sau industriale, produs de etansare permanent elastic cu un grad ridicat de rezistenta mecanica. Amorsare, in functie de aplicare, cu BORNIT®-Concrete Primer sau BORNIT®-Asphalt Primer. Testat in conformitate cu DIN EN 14188-2. Culoare: negru, gri</p>	in functie de dimensiune rost	negru 2,5 litri	0001445	-	
		4 litri	0001374	-	
		gri 2,5 litri	0001381	-	
		4 litri	0001410	-	
					4 017228 000343

 <p><b>BORNIT®-Asphalt Primer</b></p> <p>Amorsa sau accelerator de aderare pentru folosire cu BORNIT®-Cold Sealing Compound in rosturi in asfalt, bicomponenta, pe baza de rasina epoxidica, pentru substraturi minerale neabsoabante, timp de uscare cel putin 6 ore, se aplica materialul inainte ca amorsa sa fie complet uscata. Culoare: galbui-transparent</p>	aprox. 0.02 la 0.04 l pe metru linear de rost	1 litru	0001299	-	
					4 017228 00015 2

Produs	Dimensiune	Ambalaj	Nr.		Cod EAN
 <p><b>BORNIT®-Joint Tape</b></p> <p>Banda bituminoasa termosudabila pentru rosturi, pentru etansarea fiabila a rostului si imbinarii in constructii rutiere pentru rosturi de colt si lucru intre asfalt si beton pentru rostuirea imbinarii dupa lucrarea de reparare cu mixtura rece sau fierbinte, elastica, rezistenta la imbatranire, capabila sa reziste la conditii aspre de trafic si vreme, conforma cu ZTV Fug StB 01. Amorsati cu BORNIT®-Bitumen Primer Spray, BORNIT®-Hot Compound Primer sau BORNIT®-Asphalt Adhesive C40BF1-S. Culoare: negru</p>	25 x 8	78 m/cutie	0010085	24	
	30 x 8	73 m/cutie	0010086	24	
	35 x 8	63 m/cutie	0010087	24	
	40 x 8	48 m/cutie	0010088	24	
	30 x 10	63 m/cutie	0010089	24	
	35 x 10	48 m/cutie	0010090	24	
	40 x 10	40 m/cutie	0010091	24	
	45 x 10	40 m/cutie	0010092	24	
	50 x 10	31 m/cutie	0010093	24	

 <p><b>BORNIT®-Joint Tape CSA</b></p> <p>Banda bituminoasa sudabila autoadeziva la rece pentru executarea de etansari de rost si imbinare in constructii rutiere. Poate fi rapid instalata fara flacara de catre o persoana, in special adecvata pentru lucrari de reparatii. Amorsati cu BORNIT®-Bitumen Primer Spray, BORNIT®-Hot Compound Primer sau BORNIT®-Asphalt Adhesive C40BF1-S. Culoare: negru</p>	30 x 8	73 m/cutie	0010094	24	
	35 x 8	63 m/cutie	0010095	24	
	40 x 8	48 m/cutie	0010142	24	
	30 x 10	63 m/cutie	0010096	24	
	40 x 10	40 m/cutie	0010098	24	
	45 x 10	40 m/cutie	0010099	24	
					4 017228 007632

 <p><b>BORNIT®-Crack Tape</b></p> <p>Banda bituminoasa modificata cu polimer, plana, pentru etansarea crapaturilor in suprafete asfaltice, reparare rapida si simpla a crapaturii prin rulare, poate servi ca substrat pentru mixtura asfaltica. Disponibila si ca 40 x 3 CSA (autoadeziva rece)! Culoare: negru</p>	30 x 3	44 m/cutie	0010362	48	
	40 x 3	44 m/cutie	0010363	48	
	Crack Tape CSA 40 x 3	44 m/cutie	0010430		48
					4 017228 006901



## CONSTRUCTII RUTIERE


... ideale pentru repararea suprafetelor rutiere


Materiale de etansare aplicate la cald si rece


Benzi pentru rosturi

Emulsii bituminoase


Materiale pentru reparatii

Produs	Consum	Ambalaj	Nr.	Cod EAN
 <p><b>BORNIT®-Asphalt-Corner-Tape</b></p> <p>Profil bituminos special, fuzibil, cu temperatura constanta pentru tumare-asfalt-montare, la formarea de legaturi perete-pamant, este instalat in coltul de 90°- formeaza o legatura unita impermeabila, flexibila Culoare: negru</p>	—	25 m	0010449	24




 <p><b>BORNIT®-Crack Sealant</b></p> <p>Emulsie bituminoasa modificat cu polimer bicomponenta, cu uscare rapida, bazata de material de reparare crapaturi cu aditivi de imbunatatire a aderentei; inchide crapaturile, nu contine solventi si este aplicabil cu grosime mai mare a stratului (max. 6 mm). Universal aplicabila pentru cele mai multe locuri de reparat in zone de beton si asfalt. Culoare: negru <b>A se proteja impotriva inghetului!</b></p>	in functie de aplicare	3 kg	0010507	72
---	------------------------	------	---------	----




Produs	Consum	Ambalaj	Comanda nr.	Cod eAN
 <p><b>BORNIT®-Asphalt Adhesive C40Bf1-S</b></p> <p>Emulsie bituminoasa cationica facuta din aprox. 40% agent de legatura. Calitate conforma cu TL BE-StB 07. Pentru a pre-pulveriza suprafete asfaltice murdare si invecchite, ca si amorsa pentru aplicare de mixtura asfaltica sau emulsie bituminoasa cationica. Promotor de aderenta in structura multi-strat intre straturi de asfalt de clasa de constructie IV la VI. Culoare: negru <b>A se proteja impotriva inghetului!</b></p>	galeata	25 kg	0010071	4 017228 00711 3
	butoi	190 kg	0010070	
	rezervor	1000 kg	0010069	4 017228 00712 0
	vrac	-		



 <p><b>BORNIT®-Bitumenemulsion C60BP1-S</b></p> <p>Emulsie bituminoasa, cationica, instabila, modificata cu polimer extra cu un continut de agent de legatura de aprox. 60%. Calitate conforma cu TL BE-StB 07. Promotor de aderenta in structura multi-strat intre straturi de asfalt de clasa de constructie IV la VI. Culoare: negru <b>A se proteja impotriva inghetului!</b></p>	galeata	25 kg	0010407	4 017228 00741 0
	butoi	190 kg	0010192	
	vrac	-	0010076	



 <p><b>BORNIT®-Bitumenemulsion C60B5-ReP / C60B1-N</b></p> <p>Emulsie bituminoasa, cationica, instabila, cu un continut de agent de legatura de aprox. 60%. Calitate conforma cu TL BE-StB 07. Pentru nivelare cu mistrii standardizate pentru etansarea de suprafete rutiere asfaltice. Aplicare mecanica cu masini de pulverizare bordura si distribuitoare principale rutiere. Culoare: negru <b>A se proteja impotriva inghetului!</b></p>	galeata	25 kg	0010074	4 017228 00768 7
	butoi	190 kg	0010073	
	rezervor	1000 kg	0010072	4 017228 00740 3
	vrac	-		



**Nota: pentru restituirea containerelor inchiriate care nu sunt golite (ex. Cisterne, paleti,rezervor) aplicam o taxa de eliminare de 800.00 €/t.**



## UNELTE DE APLICARE

... pentru o aplicare eficienta

Pt. cusaturi longitudinale si transversale

Pentru reparare crapaturi

Pentru asfaltari de reparare

Pentru lucrare de pulverizare

Produs

Nr.

Cod EAN



**BORNIT flexomat**  
www.bornit.com



BORNIT®-Flexomat este un dispozitiv de prelucrare special pentru aplicarea rapida si curata de BORNIT®-Joint Flex® la rosturile centrale pentru instalarea de fasii asfaltice rulate.

0001532

Va rugam solicitati documentatia detaliata.

Aplicatia video poate fi gasita la [www.bornit.ro](http://www.bornit.ro)



**BORNIT rissomat**  
www.bornit.com



BORNIT®-Rissomat este un dispozitiv de prelucrare special pentru aplicarea rapida si curata de BORNIT®-Crack Flex pentru repararea si/sau inchiderea crapaturilor in constructii rutiere asfaltice cu aplicare la rece.

0001539

Va rugam solicitati documentatia detaliata.

Aplicatia video poate fi gasita la [www.bornit.ro](http://www.bornit.ro)



**BORNIT streuflux**  
www.bornit.com



Carucior distribuitor pentru imprastiere uniforma de criblura la crapaturi reparate cu BORNIT®-Crack Flex sau suprafete mici tratate cu emulsii pentru constructii rutiere. Latimea de distribuire aprox. 300 m, capacitate aprox. 80 litri. Distribuirea verticala impiedica orice musuroaie. Cantitatile distribuite pot fi reglate pe carucior. Pietrisul recomandat este pietris uscat dublu sfaramat 1/3. Culoare: rosu/negru

0001540



**BORNIT handziehschuh**  
www.bornit.com



BORNIT®-Hand applicator - cu maner lung  
Aplicator cu fanta integrala 2 mm, latime de aplicare deasupra crapaturii aprox. 45 mm, cu articulatie pentru adaptarea optima la substrat, maner din lemn de esenta tare in lungime de aprox. 1.70 m.  
Culoare: rosu

0001538



**BORNIT sprayfix**  
www.bornit.com



Dispozitiv de aplicare pentru cutii de pulverizare cu supapa rabatabila 360°, ex. BORNIT®-Bitumen Primer Spray si BORNIT®-Bitumen-Spray si vopsele de marcare disponibile in mod comercial, directia de pulverizare ajustabila in mod individual. Ideal pentru amorsarea de suprafete lungi, ex. tip banda de circulatie. Pentru intinderea de BORNIT®-Joint Tape.  
Culoare: rosu

0001541



## UNELTE DE APLICARE

... pentru o aplicare eficienta

Pt. cusaturi longitudinale si  
transversale

Pentru reparare crapaturi

Pentru asfaltari de reparare

Pentru lucrari de pulverizare

Produs

Nr.

Cod EAN



### BORNIT<sup>®</sup> *IBC master*

BORNIT<sup>®</sup>-Bitumen Spraying unit

Dispozitiv accesoriu, transportabil pentru palet rezervor de 1.000 litri pentru pulverizarea mecanica de agenti de legatura la constructii rutiere. Posibila livrare cu sau fara tija de pulverizare.

Va rugam solicitati informatii detaliate !



0001542



### BORNIT<sup>®</sup> *IBC thermo*

Dispozitiv accesoriu termic, transportabil, ce se poate incalzi pentru BORNIT<sup>®</sup>-IBC-Master pentru prelucrarea rapida si sigura de orice emulsii pentru constructii rutiere (in special C60BP1-S, etc.).

Folosind acest dispozitiv, este posibil sa se incalzeasca emulsia bituminoasa aproape instantaneu si sa fie pastrata la temperatura de prelucrare .

Va rugam solicitati informatii detaliate !



0001563



### BORNIT<sup>®</sup> *handstampfer*

BORNIT<sup>®</sup>-Pounder

Compactor manual special creat pentru a absoarbe socul, cu impact puternic pentru nivelarea strat negru, montare piatra de pavaj si dale, lucrari de betonare, usor de folosit, permite lucrare precisa, nu se indoaie inapoi la colturi. Amortizorul din cauciuc absoarbe socul pentru a proteja impotriva ranirilor cauzate de impacte repetate, in mod eficient protejand incheietura mainii. Maner facut din teava de otel de precizie. Ideal pentru lucrul cu BORNIT<sup>®</sup>-Reactive Asphalt, BORNIT<sup>®</sup>-Coldmix Asphalt (sac) si BORNIT<sup>®</sup>- Coldmix Asphalt (galeata).

Culoare: rosu/negru

Placa de baza: 18 x 18 cm; Inaltime: 116 cm; Greutate: 7,2 kg

0001174



4 017228 066994



BORNIT<sup>®</sup>-Tool-Cleaner

in functie de  
conditia de sarcina

500 ml

0001546



Dizolva reziduurile bituminoase intarite si grasimea, in mod eficient protejeaza uneltele, piesele de masini, etc., impotriva coroziunii, elibereaza partile intepenite si elimina scartaitul, ideal pentru curatarea oricarei unelte, nu contine silicon.

Culoare: transparent

# BORNIT®- DOCUMENTE



Produs	Ambalaj	Consum	Comanda nr. Cod EAN	Forma de livrare	Depozitare recomandata
BORNIT-Accelerator for 1K (Thick Bitumencoating)	420 g	1 can/ 32 litri BORNIT-1K	0010160 4 017228 004389	24 bucati/cutie	C&D
BORNIT-Alu-Tape 100	10 m rola		0001454 4 017228 004365	6 role/cutie	C&D
BORNIT-Alu-Tape 150	10 m rola		0001455 4 017228 004372	4 role/cutie	C&D
BORNIT-Anti Sulphate	10 kg	aprox. 0.5 - 0.8 kg/m <sub>2</sub> at 3times	0001249 4 017228 004624	60 galeata	SF
BORNIT-Asphalt Adhesive C40BF1-S	25 kg		0010071 4 017228 007113	18 galeata	SF
BORNIT-Asphalt Adhesive C40BF1-S	190 kg		0010070 4 017228 007120	-	SF
BORNIT-Asphalt Adhesive C40BF1-S	lose		0010069 -	-	SF
BORNIT-Asphalt-Corner-Tape	25 m		0010449 4 017228 002910	24 galeata	C&D
BORNIT-Asphalt-Fix	25 kg	aprox. 25 kg/m <sub>2</sub> per cm grosime strat	0001558 4 017228 006895	40 saci	C&D
BORNIT-Asphalt Pore Sealer	30 kg	aprox. 0.8 kg/m <sub>2</sub>	0010306 4 017228 007106	18 galeata	SF
BORNIT-Asphalt Primer	1 litru	aprox. 0.02 - 0.04 l pe metru linear de rost	0001299 4 017228 000152	-	-
BORNIT-Asphalt Repair Mortar 30	22 kg	aprox. 20 kg/m <sub>2</sub> per cm grosime strat	0001160 4 017228 007236	18 galeata	SF
BORNIT-Asphalt Repair Mortar 50	22 kg	aprox. 20 kg/m <sub>2</sub> per cm grosime strat	0001161 4 017228 007243	18 galeata	SF
BORNIT-B 200	25 kg	in functie de conditia de sarcina	0010002 4 017228 007694	16 galeata	-
BORNIT-Basement Primer	5 litri	aprox. 0.2 litri/m <sub>2</sub>	0010020 4 017228 004433	75 galeata	C&D, SF
BORNIT-Basement Primer	10 litri	aprox. 0.2 litri/m <sub>2</sub>	0010019 4 017228 004440	44 galeata	C&D, SF
BORNIT-Basement Primer	25 litri	aprox. 0.2 litri/m <sub>2</sub>	0010018 4 017228 004457	18 galeata	C&D, SF
BORNIT-Bitumen 100/25	30 kg	aprox. 1.3 kg/m <sub>2</sub>	0001362 4 017228 003733	39 saci	C&D
BORNIT-Bitumen 85/25	30 kg	aprox. 1.3 kg/m <sub>2</sub>	0001149 4 017228 003726	39 saci	C&D
BORNIT-Bitumen Adhesive	5 litri	aprox. 0.8 litri/m <sub>2</sub>	0020004 4 017228 003689	75 galeata	CCS
BORNIT-Bitumen Adhesive	10 litri	aprox. 0.8 litri/m <sub>2</sub>	0020003 4 017228 003696	45 galeata	CCS
BORNIT-Bitumen Adhesive	25 litri	aprox. 0.8 litri/m <sub>2</sub>	0020002 4 017228 003702	18 galeata	CCS
BORNIT-Bitumen Adhesive	200 litri	aprox. 0.8 litri/m <sub>2</sub>	0020001 4 017228 003719	-	CCS
BORNIT-Bitumen Cleaner	1 litru		0010190 4 017228 004174	16 galeata/cutie	CCS
BORNIT-Bitumen Cleaner	10 litri		0010196 4 017228 004297	50 galeata	CCS
BORNIT-Bitumen Coating	5 litri	aprox. 0.4 litri/m <sub>2</sub>	0020043 4 017228 003979	75 galeata	CCS
BORNIT-Bitumen Coating	10 litri	aprox. 0.4 litri/m <sub>2</sub>	0020041 4 017228 003986	45 galeata	CCS
BORNIT-Bitumen Coating	25 litri	aprox. 0.4 litri/m <sub>2</sub>	0020040 4 017228 003993	18 galeata	CCS
BORNIT-Bitumen Coating	200 litri	aprox. 0.4 litri/m <sub>2</sub>	0020039 4 017228 004006	-	CCS
BORNIT-Bitumenemulsion C60B5-REP/C60B1-N	25 kg		0010074 4 017228 007687	18 galeata	SF
BORNIT-Bitumenemulsion C60B5-REP/C60B1-N	190 kg		0010073 4 017228 007403	-	SF
BORNIT-Bitumenemulsion C60B5-REP/C60B1-N	lose		0010072 -	-	SF
BORNIT-Bitumenemulsion C60BP1-S	25 kg		0010407 4 017228 006871	-	SF
BORNIT-Bitumenemulsion C60BP1-S	190 kg		0010192 4 017228 007410	-	SF
BORNIT-Bitumenemulsion C60BP1-S	lose		0010076 -	-	SF
BORNIT-Bitumen Mastic	1 kg	aprox. 1.2 kg/m <sub>2</sub> per mm grosime strat	0020300 4 017228 003795	18 cans/cutie	CCS
BORNIT-Bitumen Mastic	2,5 kg	aprox. 1.2 kg/m <sub>2</sub> per mm grosime strat	0020068 4 017228 003641	99 galeata	CCS
BORNIT-Bitumen Mastic	6 kg	aprox. 1.2 kg/m <sub>2</sub> per mm grosime strat	0020013 4 017228 003658	75 galeata	CCS
BORNIT-Bitumen Mastic	12 kg	aprox. 1.2 kg/m <sub>2</sub> per mm grosime strat	0020012 4 017228 003665	45 galeata	CCS
BORNIT-Bitumen Mastic	26 kg	aprox. 1.2 kg/m <sub>2</sub> per mm grosime strat	0020011 4 017228 003672	16 galeata	CCS
BORNIT-Bitumen Primer	5 litri	aprox. 0.2 litri/m <sub>2</sub>	0020036 4 017228 003504	75 galeata	CCS
BORNIT-Bitumen Primer	10 litri	aprox. 0.2 litri/m <sub>2</sub>	0020034 4 017228 003511	45 galeata	CCS
BORNIT-Bitumen Primer	25 litri	aprox. 0.2 litri/m <sub>2</sub>	0020032 4 017228 003528	18 galeata	CCS
BORNIT-Bitumen Primer	200 litri	aprox. 0.2 litri/m <sub>2</sub>	0020031 4 017228 003535	-	CCS
BORNIT-Bitumen Primer Spray	600 ml spray	continut cutie suficient pt. aprox. 3 m <sub>2</sub>	0020324 4 017228 003474	12/cutie - 70 cutie/Pal.	CCS
BORNIT-Bitumen Roof and weldable sheeting R333-N	20 m <sub>2</sub>		0001166 4 017228 005607	24 role	C&D
BORNIT-Bitumen Roof and weldable sheeting R333-S	10 m <sub>2</sub>		0001165 4 017228 005614	35 role	C&D
BORNIT-Bitumen Roof and weldable sheeting R500-N	20 m <sub>2</sub>		0001168 4 017228 005621	24 role	C&D
BORNIT-Bitumen Roof and weldable sheeting R500-S	10 m <sub>2</sub>		0001167 4 017228 005638	24 role	C&D
BORNIT-Bitumen Roof and weldable sheeting V13-8	10 m <sub>2</sub>		0001169 4 017228 005645	24 role	C&D
BORNIT-Bitumen Roof and weldable sheeting V60 S4	5 m <sub>2</sub>		0001191 4 017228 005669	30 role	C&D
BORNIT-Bitumen Roof and weldable sheeting V60 S4 SS	6 m <sub>2</sub>		0001192 4 017228 005676	30 role	C&D
BORNIT-Bitumen Roof and weldable sheeting AL+V60 S4	5 m <sub>2</sub>		0001198 4 017228 005683	30 role	C&D
BORNIT-Bitumen Roof and weldable sheeting G200 S4	5 m <sub>2</sub>		0001193 4 017228 005713	30 role	C&D
BORNIT-Bitumen Roof and weldable sheeting G200 S4 SS	5 m <sub>2</sub>		0001194 4 017228 005720	30 role	C&D
BORNIT-Bitumen Roof and weldable sheeting G200 DD	10 m <sub>2</sub>		0001206 4 017228 005706	24 role	C&D
BORNIT-Bitumen Roof and weldable sheeting PYE PV 250 S5	5 m <sub>2</sub>		0001202 4 017228 005768	24 role	C&D
BORNIT-Bitumen Roof and weldable sheeting PYE PV 250 S5 SS	5 m <sub>2</sub>		0001203 4 017228 005805	24 role	C&D
BORNIT-Bitumen Roof and weldable sheeting PYE G200 S4	5 m <sub>2</sub>		0001199 4 017228 005744	30 role	C&D
BORNIT-Bitumen Roof and weldable sheeting PYE G200 S4 SS	6 m <sub>2</sub>		0001200 4 017228 005751	30 role	C&D
BORNIT-Bitumen-Spray	600 ml spray	continut cutie suficient pt. aprox. 2 m <sub>2</sub>	0020325 4 017228 003481	12/cutie - 70 cutie/pallet	CCS
BORNIT-BORNI-Drain	40 m <sub>2</sub> -rola; 20 x 2 m		0001411 4 017228 004266	6 role	C&D
BORNIT-BORNI-Drain V	30 m <sub>2</sub> -rola; 15 x 2 m		0001407 4 017228 004273	6 role	C&D
BORNIT-BORNI-Drain V+F	30 m <sub>2</sub> -rola; 15 x 2 m		0001408 4 017228 004280	6 role	C&D
BORNIT-BORNIthene	15 m <sub>2</sub>		0001403 4 017228 004242	12 role	C&D
BORNIT-Cold Joint Sealant negru	2,5 litri	in functie de dimensiune rost	0001445 4 017228 000336	-	-
BORNIT-Cold Joint Sealant negru	4,0 litri	in functie de dimensiune rost	0001374 4 017228 000343	-	-
BORNIT-Cold Joint Sealant gri	2,5 litri	in functie de dimensiune rost	0001381 4 017228 000121	-	-
BORNIT-Cold Joint Sealant gri	4,0 litri	in functie de dimensiune rost	0001410 4 017228 000077	-	-
BORNIT-Coldmix Asphalt (bag)	25 kg	aprox. 20 kg/m <sub>2</sub> per cm grosime strat	0001159 4 017228 007090	40 saci	C&D
BORNIT-Coldmix Asphalt (galeata)	25 kg	aprox. 20 kg/m <sub>2</sub> per cm grosime strat	0001156 4 017228 007250	24 galeata	C&D
BORNIT-Cold Sealing Compound negru	2,5 litri	in functie de dimensiune rost	0001290 4 017228 000367	-	-
BORNIT-Cold Sealing Compound negru	4 litri	in functie de dimensiune rost	0001291 4 017228 000268	-	-
BORNIT-Cold Sealing Compound negru	10 litri	in functie de dimensiune rost	0001292 4 017228 000299	-	-
BORNIT-Cold Sealing Compound gri	2,5 litri	in functie de dimensiune rost	0001416 4 017228 000305	-	-
BORNIT-Cold Sealing Compound gri	4 litri	in functie de dimensiune rost	0001438 4 017228 000329	-	-
BORNIT-Cold Sealing Compound gri	10 litri	in functie de dimensiune rost	0001437 4 017228 000312	-	-
BORNIT-Concrete Primer	1 litru	aprox. 0.01 - 0.02 l pe metru linear de rost	0001298 4 017228 000145	-	CCS
BORNIT-Corrosion Preventer	10 litri	aprox. 0.4 litri/m <sub>2</sub> o data	0020047 4 017228 004655	45 galeata	CCS
BORNIT-Corrosion Preventer	25 litri	aprox. 0.4 litri/m <sub>2</sub> o data	0020046 4 017228 004662	18 galeata	CCS
BORNIT-Corrosion Preventer	200 litri	aprox. 0.4 litri/m <sub>2</sub> o data	0020045 4 017228 004761	-	CCS
BORNIT-Crack Flex	12 kg	in functie de conditia de sarcina	0010433 4 017228 006819	44 galeata	C&D, SF
BORNIT-Crack Flex	30 kg	in functie de conditia de sarcina	0010049 4 017228 006802	18 galeata	C&D, SF
BORNIT-Crack Sealant	3 kg	in functie de conditia de sarcina	0010507 4 017228 006826	72 galeata	SF
BORNIT-Crack Tape 30 x 3 mm	44 m/cutie		0010362 4 017228 007380	48 cutie	C&D
BORNIT-Crack Tape 40 x 3 mm	44 m/cutie		0010363 4 017228 007397	48 cutie	C&D
BORNIT-Crack Tape CSA 40 x 3 mm	44 m/cutie		0010430 4 017228 006901	48 cutie	C&D
BORNIT-Dachbit	5 litri	aprox. 0.4 litri/m <sub>2</sub>	0010470 4 017228 002798	60 galeata	SF
BORNIT-Dachbit	10 litri	aprox. 0.4 litri/m <sub>2</sub>	0010464 4 017228 002873	44 galeata	SF
BORNIT-Dachbit	25 litri	aprox. 0.4 litri/m <sub>2</sub>	0010465 4 017228 002835	18 galeata	SF
BORNIT-Drill Hole Filler	25 kg	aprox. 1.6 kg/litri volum rost	0001090 4 017228 003375	40 saci	C&D
BORNIT-Filling Stick	48 cm	per gaura un betisor	0001051 4 017228 004747	50 bucati/Bund	C&D
BORNIT-Fixing Strip	2,5 m-stem		0001409 4 017228 004396	-	-
BORNIT-Flexomat			0001532 -	1	SF
BORNIT-Flexbit	5 Litri	aprox. 0.5 litri/m <sub>2</sub> pe strat - 2ori	0010469 4 017228 002811	60 galeata	SF
BORNIT-Flexbit	10 Litri	aprox. 0.5 litri/m <sub>2</sub> pe strat - 2ori	0010057 4 017228 002897	44 galeata	SF
BORNIT-Flexbit	25 Litri	aprox. 0.5 litri/m <sub>2</sub> pe strat - 2ori	0010056 4 017228 002859	18 galeata	SF
BORNIT-Glass Fabric	50 m-rola, 100 cm lat		0001231 4 017228 004167	-	-
BORNIT-Graffiti Protector 104	2,5 kg	aprox. 0.3 - 0.4 kg/m <sub>2</sub> 2ori	0001099 4 017228 004679	-	C&D, SF
BORNIT-Graffiti Protector 104	5 kg	aprox. 0.3 - 0.4 kg/m <sub>2</sub> 2ori	0001100 4 017228 004686	-	C&D, SF
BORNIT-Graffiti Protector 104	10 kg	aprox. 0.3 - 0.4 kg/m <sub>2</sub> 2ori	0001101 4 017228 004693	-	C&D, SF
BORNIT-Graffiti Protector 105	1 litru	aprox. 0.3 - 0.6 litri/m <sub>2</sub> at 3times	0001102 4 017228 004518	6 Flaschen/cutie	C&D, SF
BORNIT-Graffiti Protector 105	5 Litri	aprox. 0.3 - 0.6 litri/m <sub>2</sub> at 3times	0001103 4 017228 004525	-	C&D, SF
BORNIT-Graffiti Protector 105	10 Litri	aprox. 0.3 - 0.6 litri/m <sub>2</sub> at 3times	0001104 4 017228 004532	-	C&D, SF
BORNIT-Graffiti-Remover 100	1 kg	aprox. 0.5 kg/m <sub>2</sub>	0001094 4 017228 004488	6 bottles/cutie	SF
BORNIT-Graffiti-Remover 100	5 kg	aprox. 0.5 kg/m <sub>2</sub>	0001095 4 017228 004495	-	SF
BORNIT-Graffiti-Remover 100	10 kg	aprox. 0.5 kg/m <sub>2</sub>	0001096 4 017228 004501	-	SF
BORNIT-Grit Adhesive	5 litri	aprox. 0.5 l/m <sub>2</sub>	0020009 4 017228 003832	75 galeata	CCS
BORNIT-Grit Adhesive	10 litri	aprox. 0.5 l/m <sub>2</sub>	0020008 4 017228 003849	45 galeata	CCS
BORNIT-Grit Adhesive	25 litri	aprox. 0.5 l/m <sub>2</sub>	0020007 4 017228 003856	18 galeata	CCS
BORNIT-Grit Adhesive	200 litri	aprox. 0.5 l/m <sub>2</sub>	0020006 4 017228 003863	-	CCS

SF - stivare in functie de dimensiune  
 C&D - stivare cutie si role  
 CCS - cutie si stivare in functie de dimensiune

# BORNIT®-DOCUMENTE



Produs	Ambalaj	Consum	Comanda nr. Cod EAN	Forma de livrare	Depozitare recomandata
<b>G</b> BORNIT®-Grundbit	5 litri	aprox. 0.2 litri/m	0010475 4 017228 002927	60 galeata	SF
BORNIT®-Grundbit	10 litri	aprox. 0.2 litri/m	0010466 4 017228 002934	44 galeata	SF
BORNIT®-Grundbit	25 litri	aprox. 0.2 litri/m	0010467 4 017228 002941	18 galeata	SF
<b>H</b> BORNIT®-Hand applicator Long handle			0001538 -	-	-
BORNIT®-Hot Compound Primer			0001151 4 017228 007007	30 galeata	CCS
BORNIT®-Hot Compound Primer	10 litri	aprox. 0.2 litri/m	0001325 4 017228 007168	24 galeata	CCS
BORNIT®-Hot Sealing PS	25 litri	aprox. 0.2 litri/m	0001136 4 017228 007021	64 cutie	C&D
BORNIT®-Hot Sealing PS	15 kg	aprox. 1.4 kg/litri volum rost	0001135 4 017228 007038	36 cutie	C&D
BORNIT®-Hot Sealing Rail	30 kg	aprox. 1.4 kg/litri volum rost	0001145 4 017228 007205	80 cutie	C&D
BORNIT®-Hot Sealing Rail	15 kg	aprox. 1.3 kg/litri volum rost	0001146 4 017228 007212	36 cutie	C&D
BORNIT®-Hot Sealing SNV 164	30 kg	aprox. 1.3 kg/litri volum rost	0001142 4 017228 007069	80 cutie	C&D
BORNIT®-Hot Sealing SNV 164	10 kg	aprox. 1.1 kg/litri volum rost	0001143 4 017228 007076	32 cutie	C&D
BORNIT®-Hot Sealing SNV 164	25 kg	aprox. 1.1 kg/litri volum rost	0001144 4 017228 007199	11 galeata	C&D
BORNIT®-Hot Sealing TL	30 kg	aprox. 1.1 kg/litri volum rost	0001139 4 017228 007045	80 cutie	C&D
BORNIT®-Hot Sealing TL	10 kg	aprox. 1.1 kg/litri volum rost	0001140 4 017228 007052	32 cutie	C&D
BORNIT®-Hot Sealing TL	25 kg	aprox. 1.1 kg/litri volum rost	0001141 4 017228 007182	11 galeata	C&D
<b>I</b> BORNIT®-IBC-Master	30 kg	aprox. 1.1 kg/litri volum rost	0001542 -	-	-
BORNIT®-IBC-Thermo			0001563 -	-	-
BORNIT®-Injektii 100			0010281 4 017228 004037	15 bucati/cutie	SF
BORNIT®-Injektii 100	1 litru	aprox. 20 litri/m, sect.transv.zidarie	0010277 4 017228 004051	60 galeata	SF
BORNIT®-Injektii 100	10 litri	aprox. 20 litri/m, sect.transv.zidarie	0010276 4 017228 004068	24 galeata	SF
BORNIT®-Injektii Super	20 litri	aprox. 20 litri/m, sect.transv.zidarie	0010314 4 017228 004471	28 bucati/cutie	C&D, SF
BORNIT®-Injektii Super	550 g	aprox. 15 kg/m, sect.transv.zidarie	0010338 4 017228 004464	60 galeata	C&D, SF
BORNIT®-Injektii Super	10 kg	aprox. 15 kg/m, sect.transv.zidarie	0010316 4 017228 004631	24 galeata	C&D, SF
<b>J</b> BORNIT®-Jet Cement	20 kg	aprox. 15 kg/m, sect.transv.zidarie	0010348 4 017228 000046	360 galeata	C&D
BORNIT®-Jet Cement	1 kg	aprox. 2 kg/litri volum rost	0010318 4 017228 000053	72 galeata	C&D
BORNIT®-Jet Cement	5 kg	aprox. 2 kg/litri volum rost	0010315 4 017228 000237	44 galeata	C&D
BORNIT®-Joint Fabric Tape 100	15 kg	aprox. 2 kg/litri volum rost	0001232 4 017228 000558	-	-
BORNIT®-Joint Fabric Tape 100	50 m		0001246 4 017228 000589	-	-
BORNIT®-Joint Flex	10 m		0010397 4 017228 002903	44 galeata	C&D, SF
BORNIT®-Joint Flex	12 litri	aprox. 0.35 l/frm la 4 cm grosime strat	0010396 4 017228 003399	18 galeata	C&D, SF
BORNIT®-Joint Tape 25 x 8 mm	25 litri	aprox. 0.35 l/frm la 4 cm grosime strat	0010085 4 017228 007274	24 cutie	C&D
BORNIT®-Joint Tape 30 x 10 mm	78 m/cutie		0010089 4 017228 007311	24 cutie	C&D
BORNIT®-Joint Tape 30 x 8 mm	63 m/cutie		0010086 4 017228 007281	24 cutie	C&D
BORNIT®-Joint Tape 35 x 10 mm	73 m/cutie		0010090 4 017228 007328	24 cutie	C&D
BORNIT®-Joint Tape 35 x 8 mm	48 m/cutie		0010087 4 017228 007298	24 cutie	C&D
BORNIT®-Joint Tape 40 x 10 mm	63 m/cutie		0010091 4 017228 007335	24 cutie	C&D
BORNIT®-Joint Tape 40 x 8 mm	40 m/cutie		0010088 4 017228 007304	24 cutie	C&D
BORNIT®-Joint Tape 45 x 10 mm	48 m/cutie		0010092 4 017228 007342	24 cutie	C&D
BORNIT®-Joint Tape 50 x 10 mm	40 m/cutie		0010093 4 017228 007359	24 cutie	C&D
BORNIT®-Joint Tape CSA 30 x 8 mm	31 m/cutie		0010094 4 017228 007137	24 cutie	C&D
BORNIT®-Joint Tape CSA 35 x 8 mm	73 m/cutie		0010095 4 017228 007144	24 cutie	C&D
BORNIT®-Joint Tape CSA 40 x 8 mm	63 m/cutie		0010142 4 017228 006963	24 cutie	C&D
BORNIT®-Joint Tape CSA 30 x 10 mm	48 m/cutie		0010096 4 017228 007366	24 cutie	C&D
BORNIT®-Joint Tape CSA 40 x 10 mm	63 m/cutie		0010098 4 017228 007151	24 cutie	C&D
BORNIT®-Joint Tape CSA 45 x 10 mm	40 m/cutie		0010099 4 017228 007632	24 cutie	C&D
<b>K</b> BORNIT®-KTW 100	10 litri	aprox. 0.4 litri/m, o data	0010038 4 017228 004136	45 galeata	CCS
BORNIT®-KTW 100	25 litri	aprox. 0.4 litri/m, o data	0010037 4 017228 004143	18 galeata	CCS
BORNIT®-KTW 100	200 litri	aprox. 0.4 litri/m, o data	0010036 4 017228 004150	-	CCS
<b>M</b> BORNIT®-Multi Mortar	200 litri		0001005 4 017228 002767	24 galeata	C&D
<b>N</b> BORNIT®-Noax	25 kg	aprox. 1.3 kg/m, per mm grosime strat	0010201 4 017228 004044	6 bucati/cutie	-
BORNIT®-Noax	1 litru	0.3 - 0.5 l/m	0010202 4 017228 004303	90 galeata	-
BORNIT®-Noax	5 litri	0.3 - 0.5 l/m	0010203 4 017228 004310	60 galeata	-
<b>P</b> BORNIT®-Poly Induction	10 litri	0.3 - 0.5 l/m	0001559 4 017228 006833	-	C&D
BORNIT®-Poly Mortar	3,5 kg	aprox. 1.85 kg/litri volum rost	0001562 4 017228 006840	-	C&D
BORNIT®-Poly Sealant	5 kg	aprox. 2.2 kg/litri	0001174 4 017228 006925	-	C&D
BORNIT®-Pouder	10 kg	aprox. 1.9 kg/litri	0010061 4 017228 003771	45 galeata	CCS
BORNIT®-Precolor	18 x 18 cm: 7,2 kg		0010060 4 017228 003788	18 galeata	CCS
BORNIT®-Precolor	10 litri	aprox. 0.4 l/m, - 2 ori necesar	0001017 4 017228 000015	96 galeata	SF
BORNIT®-Primer Uni	25 litri	aprox. 0.4 l/m, - 2 ori necesar	0001018 4 017228 000022	54 galeata	SF
BORNIT®-Primer Uni	5 litri	aprox. 0.1 litri/m	0010404 4 017228 004969	18 galeata	C&D, SF
BORNIT®-Profi 1K Express	10 litri	aprox. 0.1 litri/m	0001522 4 017228 007663	27 galeata	C&D
BORNIT®-Reactive Asphalt 20	32 litri	aprox. 3.5 - 5 litri/m	0001549 4 017228 006932	72 galeata	C&D
BORNIT®-Reactive Asphalt 40	30 kg	aprox. 25 kg/m, per cm grosime strat	0001475 4 017228 007588	27 galeata	C&D
BORNIT®-Reactive Asphalt 80	30 kg	aprox. 25 kg/m, per cm grosime strat	0001476 4 017228 007595	27 galeata	C&D
BORNIT®-Red Bitumen	30 kg	aprox. 25 kg/m, per cm grosime strat	0010064 4 017228 004716	45 galeata	CCS
BORNIT®-Red Bitumen	10 litri	aprox. 0.6 litri/m	0010063 4 017228 004723	18 galeata	CCS
BORNIT®-Renovation Plaster	25 litri	aprox. 0.6 litri/m	0001034 4 017228 004648	40 saci	C&D
BORNIT®-Repabit	25 kg	aprox. 1.2 kg/m, per mm grosime strat	0010193 4 017228 004945	54 galeata	C&D, SF
BORNIT®-Rissomat	3 kg	aprox. 1 kg/m, per mm grosime strat	0001539 -	1 bucati	SF
BORNIT®-Roofing Adhesive			0001130 4 017228 004419	20 cutie - 72 cutie/pallet	CCS
BORNIT®-Roofing Mastic	300 ml	aprox. 3.5m/cutie la 10 mm latness	0001131 4 017228 004402	20 cutie - 72 cutie/pallet	CCS
BORNIT®-Roof Paint 230 antracit	320 ml	aprox. 12m/cutie per rost de 5 x 5 mm	0001515 4 017228 005133	30 galeata	SF
BORNIT®-Roof Paint 230 maro	10 kg	aprox. 0.30 kg/m, - 2 ori necesar	0001428 4 017228 005027	30 galeata	SF
BORNIT®-Roof Paint 230 slate gri	10 kg	aprox. 0.30 kg/m, - 2 ori necesar	0001424 4 017228 005065	30 galeata	SF
BORNIT®-Roof Paint 230 caramiziu	10 kg	aprox. 0.30 kg/m, - 2 ori necesar	0001498 4 017228 005010	30 galeata	SF
BORNIT®-Roof Primer 220	10 kg	aprox. 0.30 kg/m, - 2 ori necesar	0001434 4 017228 004891	40 galeata	SF
BORNIT®-Roof Varnish	10 litri	aprox. 0.20 litri/m	0020024 4 017228 003542	75 galeata	CCS
BORNIT®-Roof Varnish	5 litri	aprox. 0.4 litri/m	0020023 4 017228 003559	45 galeata	CCS
BORNIT®-Roof Varnish	10 litri	aprox. 0.4 litri/m	0020022 4 017228 003566	18 galeata	CCS
BORNIT®-Roof Varnish	25 litri	aprox. 0.4 litri/m	0020021 4 017228 003573	-	CCS
<b>S</b> BORNIT®-Sealing Mortar	200 litri	aprox. 0.4 litri/m	0001035 4 017228 004600	40 saci	C&D
BORNIT®-Sheet Metal Adhesive	25 kg	aprox. 1 - 1.5 kg/m, per mm grosime strat	0001014 4 017228 002965	60 galeata	CCS
BORNIT®-Sheet Metal Adhesive	5 kg	aprox. 2 kg/m	0001318 4 017228 002972	45 galeata	CCS
BORNIT®-Silo Coating	10 kg	aprox. 2 kg/m	0020067 4 017228 004105	45 galeata	CCS
BORNIT®-Silo Coating	10 litri	aprox. 0.4 litri/m	0020066 4 017228 004112	18 galeata	CCS
BORNIT®-Silo Coating	25 litri	aprox. 0.4 litri/m	0020065 4 017228 004129	-	CCS
BORNIT®-Silo Primer	200 litri	aprox. 0.4 litri/m	0020063 4 017228 004181	45 galeata	CCS
BORNIT®-Silo Primer	10 litri	aprox. 0.2 litri/m	0020062 4 017228 004198	18 galeata	CCS
BORNIT®-Silo Primer	25 litri	aprox. 0.2 litri/m	0020061 4 017228 004204	-	CCS
BORNIT®-Slurry EL	200 litri	aprox. 0.2 litri/m	0001037 4 017228 004594	40 saci or 40 galeata	C&D, SF
BORNIT®-Slurry SB1 (system-modul 1)	25 kg praf + 8 kg lichid	aprox. 3 kg/m	0001041 4 017228 004341	36 galeata	C&D, SF
BORNIT®-Slurry SF	15 kg	aprox. 2.5 kg/m	0001039 4 017228 004570	40 saci	C&D
BORNIT®-Solidificator SB3 (system-modul 3)	25 kg	aprox. 2 - 4 kg/m	0001042 4 017228 004334	60 galeata	C&D, SF
BORNIT®-Sprayfix	12 kg	aprox. 0.5 kg/m	0001541 -	-	-
BORNIT®-Stick Emulsion			0001115 4 017228 002750	60 galeata	C&D, SF
BORNIT®-Stick Emulsion	5 kg	in functie de conditia de sarcina	0001036 4 017228 004587	60 galeata	C&D, SF
BORNIT®-Streufix	10 kg	in functie de conditia de sarcina	0001540 -	-	-
<b>T</b> BORNIT®-1K (Thick Bitumencoating)			0010011 4 017228 004075	44 galeata	C&D, SF
BORNIT®-1K (Thick Bitumencoating)	12 litri	aprox. 4 - 6 litri/m	0010010 4 017228 004082	18 galeata	C&D, SF
BORNIT®-2K (Thick Bitumencoating)	32 litri	aprox. 4 - 6 litri/m	0010024 4 017228 004099	18 galeata	C&D, SF
BORNIT®-2K Flex (Thick Bitumencoating)	32 kg	aprox. 4 - 6 litri/m	0010027 4 017228 004426	18 galeata	C&D, SF
BORNIT®-Tool-Cleaner	30 litri	aprox. 4 - 6 litri/m	0001546 4 017228 000602	-	C&D
BORNIT®-Trapezium Tape	500 ml	in functie de conditia de sarcina	0010101 4 017228 000572	24 cutie	C&D
BORNIT®-Triangle Tape	25 m		0010103 4 017228 000565	24 cutie	C&D
<b>U</b> BORNIT®-Unibit	25 m		0010471 4 017228 002804	60 galeata	C&D, SF
BORNIT®-Unibit	5 litri	aprox. 0.3 litri/m	0010059 4 017228 002880	44 galeata	C&D, SF
BORNIT®-Unibit	10 litri	aprox. 0.3 litri/m	0010058 4 017228 002842	-	-
BORNIT®-Unibit	25 litri	aprox. 0.3 litri/m	-	-	-

SF - Tranzitie Lagert  
 C&D - Intri Alotriam Lagert  
 CCS - Achtung - Spreitmas Laemmler