

# Masini si utilaje pentru constructii

## Buldoexcavatoare fabricate in Anglia



# TEREX

- > Motoare PERKINS Turbo Diesel de 94 - 100 CP - TIER 3
- > Transmisie: selectabil 2x4 / 4x4
- > 2 sau pe 4 roti directoare
- > Cutie viteze manuala Powershuttle / automata Powershift
- > Diferential 100% autoblocant
- > Sistem de control al stabilitatii pe teren accidentat RCS (o)
- > Intoarcerea rapida a cupei incarcator in pozitia de lucru
- > Brat de excavare extensibil sau standard
- > Posibilitate de decuplarea a unei pompe hidraulice pentru economie de carburant si cresterea preciziei de operare



### MAI SUS!

### MAI ADANC!

### MAI DEPARTE!

- > Cea mai mare adancime de excavare: 6,2 m !
- > Cea mai mare lungime a bratului de excavare: 7 m !
- > Cea mai mica raza de virare: 3,4 m !
- > Cea mai mare inaltime la boltul cupei de incarcare: 3,6 m !
- > Transmisie cu cel mai mare convertor de cuplu : 3:1 !

Model	Putere	Cutie viteze	Directie	Brat excavator	Comenzi excavator	Adancime maxima excavare	Distanta maxima excavare	Inaltime maxima incarcator
820	94 CP	Power Shuttle	2 roti	Drept	MH	6200	7020	3550
840	94 CP	Power Shuttle (o Power Shift)	2 roti	Curbat	MH (o EH)	5800	6666	3615
860SX	100 CP	Power Shuttle	2 roti	Drept	MH	6200	7017	3583
860 Elite	100 CP	Power Shift	2 roti	Drept	MH	6200	7017	3583
880 SX	100 CP	Power Shuttle	2 roti	Drept	MH	6200	7017	3583
880 Elite	100 CP	Power Shift	2 roti	Drept	MH	6200	7017	3583
970 Elite	100 CP	Power Shift	4 roti	Drept	MH	6200	7016	3590
980 Elite	100 CP	Power Shift	4 roti	Drept	MH	6200	7017	3590

MH – mecano-hidraulic, EH – electro-hidraulic, o - optional

### Accesorii disponibile :

- > Cupe de excavare 300 - 900 mm, cupa trapezoidală
- > Furci pentru paletizare
- > Picon cu greutate 350 kg, energie de impact 1100J
- > Foreza hidraulica si burghie cu diametre 200 - 900 mm
- > Lama de zapada
- > Matura stradala cu bazin colector si stropire
- > Placa vibranta pentru compactare
- > Sisteme de cuplare rapida accesorii excavator si incarcator

Garantie: minim 12 luni fara limita de ore de functionare;  
Post garantie: minim 15 ani.

Service cu ateliere mobile la locul de operare al utilajului



### EXCAVATOR

Bratul de excavator combina puterea si performanta cu controlul precis al miscarii si cu adancimea mare de sapare.

Brat de excavare extensibil, telescopic, cu ghidare pe 4 laturi, cu posibilitate de reglare pentru preluarea uzurilor

### INCARCATOR

Cupa de incarcare multifunctionala 7 in 1 de 1,0 m<sup>3</sup> sau 1,2 m<sup>3</sup> sau furcile de incarcare dau multiple posibilitati de lucru

Cilindrul de descarcare montat central ofera vizibilitate perfecta, unghi de descarcare maxim (57°) si un numar redus de puncte de gresare, iata tot atatea avantaje ale partii de incarcare a buldoexcavatoarelor TEREX.

Cilindrii hidraulici au amortizare la capat de cursa pentru evitarea socurilor la incarcare sau descarcare.