



TEREX

Mini si Midiexcavatoare fabricate in Germania

Model	TC10*	TC15*	TC16 TD**	TC16	TC19*	TC20	TC25*	TC29	TC35	TC37*	TC48	TC50*	TC60*	TC75*	TC125*
Putere motor (CP)	10	15	17,8/15	17,8	15	17,8	23,7	25,8	30,1	30,1	39,4	36	44	74	102
Greutate de operare (tone)	1,16	1,68	1,9	1,47	1,92	1,95	2,6	2,85	3,5	3,65	4,68	5,0	5,65	7,5	12,5
Adancime excavare (mm)	1.770	2.070	2.400	2.180	2.300	2.200	2.780	2.760	3.400	3.180	3.900	3.900	3.800	4.250	4.330

*Model cu spate scurt (no tail) pentru lucrul in spatii inguste;

** TC 16 TWIN DRIVE - Model cu actiune duala: motor Diesel + Motor electric pentru lucrul in spatii interioare fara aerisire



TEREX va ofera o gama completa (13 modele) de utilaje super-compacte pentru lucrari de excavare si demolare. Suprastructura compacta si diametrul mic de rotire le fac ideale pentru lucrari in spatii inguste.

Puternicele motoare Mitsubishi si Deutz si transmisia hidrostatica asigura forte mari de antrenare si de lucru.

Sistemul unic Terex de amplasare a tuturor cilindrilor hidraulici deasupra bratelor de excavare asigura protectia optima a acestora in conditiile unei adancimi de excavare superioare.

Alte avantaje:

- > 2 usi de acces in spatiul generos din cabina
- > sistem hidraulic "Load Sensing" = productivitate ridicata cu consum redus de carburant
- > unghi de rotire a bratului excavator fata de cabina max. 130°
- > senile cu ecartament reglabil la TC10, TC16 si TC20
- > joystick multifunctional electrohidraulic

Excavatoare pe senile fabricate in Germania

Excavatoarele pe senile ATLAS se remarca prin dimensiunile impresionante ale bratelor, forte mari de rupere si ridicare si stabilitatea perfecta in functionare.

Dotate cu puternicele motoare Deutz sau Cummins, transmisie hidrostatica si sistem hidraulic Load Sensing, excavatoarele ATLAS sunt usor de manevrat si precise in conditiile realizarii unor cicluri rapide de lucru si consumuri reduse de carburant.

Versatilitatea deosebita este data de posibilitatea dotarii cu o gama mare de brate de excavare in constructie monobloc sau articulata, senile de diferite latimi sau disponibilitatea unor modele in versiunea ingusta NLC sau cu spate scurt.

ATLAS



Model	160LC	175LC SR*	190LC	210LC**	215LC SR*	225LC**	240LC**	260LC	340LC
Putere (CP)	105	102	143	141	129	158	170	170	226
Greutate de operare (tone)	18,0	18,8	19,7	22,2	21,8	23,9	25,1	26,6	35,5
Adancime excavare (mm)	7.02	5.58	6.26	6.84	6.05	6.84	7.69	7.69	7.74
Distanța de excavare (mm)	10.260	9.300	9.730	10.320	9.400	10.320	11.580	11.580	11.200
Cupa excavare (m³)	0,4-1,1	0,4-1,1	0,4-1,1	0,4-1,4	0,4-1,1	0,4-1,1	0,5-1,65	0,5-1,65	1,2-1,5

*Model cu spate scurt (no tail) pentru lucrul in spatii inguste, ** Disponibil si in varianta NLC