

Masini si utilaje pentru constructii



Genie

A TEREX BRAND

Manipolatoare telescopice



Masini ideale pentru incarcare, descarcare, stivuit sau ridicat marfa la inaltime mari, manipolatoarele telescopice GENIE TEREX cu brat fix sau turela rotativa fac parte dintre utilajele de top din aceasta gama. Accesorii: furci, cupe de incarcare, cos caramizi, cupe mixare beton, cupe beton, nacele sau platforme extensibile si cu rotatie, trolu, brat macara.

Model	GTH 2506	GTH 3007	GTH 4013	GTH 4017	GTH* 4016SR	GTH* 4018SR	GTH* 5022R	GTH* 6025ER
Putere motor (CP)	68	91	99	99	99	99	156	159
Sarcina maxima (kg)	2500	3000	4000	4000	4000	4000	5000	6000
Inaltimea maxima (m)	5,79	6,9	13,0	17,2	15,4	17,5	22,0	24,8

* Cu turela rotativa

Nacele articulate si telescopice

Ideale pentru lucrari la exterior si interior, nacelele autoridicatoare GENIE TEREX sunt disponibile in doua variante constructive cu brat telescopic "S" sau articulat "Z". Antrenarea este cu motor Diesel sau electric iar sistemul de transmisie 2x4 sau 4x4. Modelele "TZ" sunt nacele tractate.



Model	S40	S45*	S60 HC	S60 TRAX	S60 XC	S65*	S80	S85*	S100	S105*	S120	S125*
Sarcina maxima (kg)	227	227	454	499	567	227	454	227	340	227	340	227
Inaltimea de lucru (m)	14,20	15,72	20,30	20,34	19,78	21,80	26,20	27,70	32,48	34,00	38,58	40,15
Distanta pe orizontala (m)	9,65	11,18	15,48	15,48	15,48	17,10	21,80	23,30	22,86	24,38	22,86	24,38

* Nacela cu rotire verticala (brat suplimentar articulat L = 1,5m)

Model	Z30/20	Z34/22	Z40	Z45/25	Z51/30	Z60/34	Z80/60	Z135/70	TZ34/20	TZ50
Modele disponibile	N, N RJ	N, IC, DC, Bi-e	N, N RJ	DC, DC J Bi-e, J Bi-e RT, J RT	J RT	J RT	J RT	J RT	tractata	tractata
Inaltimea de lucru (m)	11,14	12,62	14,32	16,07	17,60	20,39	25,77	43,15	12,36	17,09
Distanta pe orizontala (m)	6,53	6,78	6,91	7,65	9,20	11,05	18,29	21,26	5,59	8,89

DC - antrenare electrica, N - modele inguste cu antrenare electrica, Bi-e - antrenare Diesel+electrica, RT - antrenare Diesel pentru teren accidentat, RJ - nacela cu rotire laterala si verticala, J - nacela cu rotire verticala cu brat suplimentar articulata,

Platforme autoridicatoare tip foarfeca

Utile in constructia halelor industriale, pentru executia instalatiilor electrice, a asamblarilor mecanice sau operatiuni de finisare la mare inaltime, platformele foarfeca autoridicatoare GENIE TEREX sunt disponibile in trei variante constructive cu antrenare Diesel pentru suprafete accidentate sau cu antrenare electrica pentru suprafete drepte sau cu antrenare electrica pentru teren accidentat (seria 69DC). Majoritatea modelelor sunt dotate cu platforma extensibila simpla sau duala si talpi stabilizatoare.



Model	GS1532	GS1932	GS2032	GS2046	GS2632	GS2646	GS3232	GS3246	GS4047	GS2669 RT / DC	GS3369 RT / DC	GS4069 RT / DC	GS3390 RT	GS4390 RT	GS5390 RT
Sarcina maxima (kg)	272	227	363	544	227	454	227	318	350	680	454	363	1134	680	680
Inaltimea de lucru (m)	6,57	7,79	8,10	8,10	9,92	9,92	11,75	11,75	13,93	9,75	11,90	14,02	12,10	15,11	18,15
Dimensiuni platforma (m)	0,74x2,5	0,74x2,5	0,8x3,2	1,2x3,2	0,8x3,2	1,2x3,2	0,8x3,2	1,2x3,2	1,2x3,2	1,6x4,0	1,6x4,0	1,6x4,0	1,8x6,6	1,8x6,6	1,8x6,6

RT - antrenare Diesel, pentru teren accidentat, DC - modele cu acumulatori